

SILIKONLEITUNG SIFF



Abbildung ähnlich

Nennspannung max.	80 V/DC
Temperatureinsatzbereich min./max.	-35 bis 180 °C

Drahtquerschnitt	Farbe	Anzahl Litzen x Durchmesser Litze	Außendurchmesser	Art.-Nr.	VE
0,5 mm ²	Schwarz	256 x 0,05 mm	1,7 mm	0770 260 050	10
0,75 mm ²	Schwarz	384 x 0,05 mm	2,1 mm	0770 260 075	10
1,5 mm ²	Schwarz	392 x 0,07 mm	2,4 mm	0770 260 150	10
2,5 mm ²	Schwarz	651 x 0,07 mm	3,3 mm	0770 260 250	5
4 mm ²	Schwarz	1050 x 0,07 mm	4,2 mm	0770 260 400	5
0,5 mm ²	Rot	256 x 0,05 mm	1,7 mm	0770 261 050	10
0,75 mm ²	Rot	384 x 0,05 mm	2,1 mm	0770 261 075	10
1,5 mm ²	Rot	392 x 0,07 mm	2,4 mm	0770 261 150	10
2,5 mm ²	Braun	651 x 0,07 mm	3,3 mm	0770 261 250	5
4 mm ²	Rot	1050 x 0,07 mm	4,2 mm	0770 261 400	5
0,5 mm ²	Gelb	256 x 0,05 mm	1,7 mm	0770 262 050	10
0,75 mm ²	Gelb	384 x 0,05 mm	2,1 mm	0770 262 075	10
1,5 mm ²	Gelb	392 x 0,07 mm	2,4 mm	0770 262 150	10

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange	0714 108 10

Leistungsnachweis

Nach EN 60228 / VDE 0295 Kl. 6

Hochflexible, feinstdrähtige Einzelader

Leiter: CU-Litzen verzinkt (CuSn)
Besserer Korrosionsschutz

Isolation: Silikon E12 nach VDE 0282 Teil 1

Für hervorragendes Biegeverhalten, langlebig

Erhöhte Wärmebeständigkeit

Für breites Anwendungsspektrum

Halogenfrei

Keine Brandweiterleitung

Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen und andere chemische Medien

Anwendungsgebiet

Reparatur schadhafter Leitungen im Bereich Türen, Heckklappen und Kofferraumdeckeln

Wo erhöhte Anforderungen an Temperatur sowie Biegeverhalten gestellt werden

SILIKONLEITUNG SIFF-SORTIMENT



Größe im Rastermaß

ORSY

Art.-Nr.	5964 077 026
VE	1
Systemmaß	4.4.1

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5964 077 026	Silikonleitung SIFF 0,5 mm ² , Schwarz	0770 260 050	10
	Silikonleitung SIFF 0,75 mm ² , Schwarz	0770 260 075	10
	Silikonleitung SIFF 1,5 mm ² , Schwarz	0770 260 150	10
	Silikonleitung SIFF 0,5 mm ² , Rot	0770 261 050	10
	Silikonleitung SIFF 0,75 mm ² , Rot	0770 261 075	10
	Silikonleitung SIFF 1,5 mm ² , Rot	0770 261 150	10
	Silikonleitung SIFF 0,5 mm ² , Gelb	0770 262 050	10
	Silikonleitung SIFF 0,75 mm ² , Gelb	0770 262 075	10
	Silikonleitung SIFF 1,5 mm ² , Gelb	0770 262 150	10