



ORSY 10 Abrollsystem für Nylon- Schleifvlies

Art.-Nr. 0585 805
VE/St. 1

Bestückt mit

Körnung	Art.-Nr.	Spulenlänge m	VE St.
P 180	0585 805 180	5	1
P 280	0585 805 280		
P 1000	0585 805 600		

Einsatzgebiete

Fine A, Körnung 180

- Vorbehandlung zur Lackierung von verzinktem Stahl.
- Anrauen und Reinigen von Aluminium-LKW-Aufbauten (Bordwänden, Koffer- und Tankaufbauten).
- Bei ölhaltigen Verschmutzungen ist zusätzlich ein Entfettungsvorgang notwendig.

Very Fine A, Körnung 280

- Zum Reinigen, Entfetten und Anrauen.
- Strichmattierungen (Dekorschleiff) von NE-Metallen, Edelstahl etc.
- Kupfer, Ziehhaut anschleifen und Hartlötstellen verschleifen.

Silicium-Carbid Ultra-Fine S, Körnung 1000

- Schleifen von Reaktionsgrundierungen und Grundierfüllern sowie 2K-Füllprimern.
- Beilackierungen: Anrauen der Nachbarflächen von Reparaturstellen zur Aufnahme des Nebelrandes und für einwandfreie Übergänge (insbesondere bei Zweischicht-Metallic-Lackierungen).
- Ausbessern von Fehlstellen im Decklack, z. B. Orangenschaleneffekt etc.
- Aufrauen der Zwischenräume beim Lackieren von Zierstreifen.
- Entfernen von Fleckenbildung beim Lackaufbau.
- Anrauen von thermoplastischen Kunststoffen.
- Feinschleifen von GFK-Teilen.

Abrollgerät groß, unbestückt

Art.-Nr. 0956 109 0
VE/St. 1

Sterne groß

Ø 75 / 250 mm

Art.-Nr. 0956 109 02
VE/St. 1

Körnung	Rollenlänge m	Rollenbreite			VE/St.
		35 mm Art.-Nr.	70 mm Art.-Nr.	115 mm Art.-Nr.	
P 100	5	0585 835 100	0585 870 100	0585 805 100	1
P 180		0585 835 180	0585 870 180	0585 805 180	
P 280		—	—	0585 805 280	
P 1000		0585 835 600	0585 870 600	0585 805 600	

Nylon- Schleifvlies