

Presszangen für Kabelschuhe

Für austauschbare Halbschalen-
Presseinsätze, Breite 22 mm

Typ	Mechanische Handzange WK 22	Hydraulische Presszange WHK 60/22
Pressbereich mm ²	6,0 – 300,0	6,0 – 300,0
Presskraft kN	–	60
Länge ca. mm	stufenlos 560 – 830	400
Gewicht ca. g	3.500	2.800
Besonderheiten	- Presskopf 360° drehbar, aufklappbar - verlängerte Teleskopgriffe - hebelübersetzt	- Presskopf 360° drehbar, aufklappbar - Zweistufenhydraulik - Schnellvorschub - automatisches Überdruckventil
Art.-Nr.	0967 080 100	0967 080 120
VE/St.	1	1
Zubehör		
Stahlblechkasten		
Besonderheiten	Aufnahmemöglichkeit für 13 Presseinsätze	Aufnahmemöglichkeit für 15 Presseinsätze
Art.-Nr.	0967 080 101	0967 080 121
VE/St.	1	1

Halbschalen- Presseinsätze

Breite 22 mm, für Kupferleiter

Kompatibel mit allen Klauke Presswerkzeugen für Serie 22 Presseinsätze (K 22, HK 60/22, HK 60 UNV + UA22, EK 22 PLUS, EK 60 UNV + UA22, THK 22, PK 22, PK 60 UNV + UA22)

Für	Rohrkabelschuhe handelsüblich (DIN-ähnlich) Art.-Nr. 0967 2... Art.-Nr. 0967 3... 	Presskabelschuhe DIN 46235 Art.-Nr. 0967 5...	Quetschkabelschuhe DIN 46234 Art.-Nr. 0967 6...	Aderendhülsen Art.-Vornr. 0557 				
Pressform	Sechskantpressung 	Sechskantpressung 	Dornpressung 	Trapezpressung 				
Querschn. mm ²	Art.-Nr.	VE St.	Art.-Nr.	VE St.	Art.-Nr.	VE St.	Art.-Nr.	VE St.
10,0	0967 082 010	1	0967 085 010	1	0967 086 010	1	–	
16,0	0967 082 016	1	0967 085 016	1	0967 086 016	1	–	
25,0	0967 082 025	1	0967 085 025	1	0967 086 025	1	–	
35,0	0967 082 035	1	0967 085 035	1	0967 086 035	1	–	
50,0	0967 082 050	1	0967 085 050	1	0967 086 050	1	0967 087 050	1
70,0	0967 082 070	1	0967 085 070	1	0967 086 070	1	0967 087 070	1
95,0	0967 082 095	1	0967 085 095	1	0967 086 095	1	0967 087 095	1
120,0	0967 082 120	1	0967 085 120	1	0967 086 120	1	0967 087 120	1
150,0	0967 082 150	1	0967 085 150	1	–		0967 087 150	1
185,0	0967 082 185	1	0967 085 185	1	–		0967 087 185	1
240,0	0967 082 240	1	0967 085 240	1	–		–	