

ABDECK-SCHUTZKLEBEBÄNDER AUS WEICH-PVC UND PE

Abdeckbänder zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für:

Glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, lackiertes Holz, Farben und Lacke.

Eingeschränkt geeignet für:

Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z. B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Acryllacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z. B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxoal und Pulverbeschichtung,

sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.

Für folgende Untergründe empfehlen wir Putzband PE glatt, um das Risiko von Rückständen, Lackablösungen oder Verfärbungen zu minimieren:

Auf wasserbasierten Lasuren, älteren Lack- und Lasurbeschichtungen.

Ungeeignet für:

Alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz.

Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

- Die abzulebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein.
- Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.
- **Kleberseite nie dem direktem Sonnenlicht aussetzen!**
- **Nicht für Ofentrocknungen geeignet!**
- Kann auf Naturstein, insbesondere Marmor, zu Verfärbungen führen.



Putzband Soft

Besonders weicher Klebstoff.

- Band lässt sich sehr leicht von der Rolle abziehen, sehr formstabil.
- Besonders anschmiegsam, passt sich sehr gut dem Untergrund an.

Gute Verarbeitung und sichere Haftung auf dem Untergrund auch bei tiefen Temperaturen ab 0°C.

Gute Witterungsbeständigkeit.

Band lässt sich von vielen Untergründen bis 4 Wochen (orange), bzw. 2 Wochen (weiß) rückstandsfrei ablösen.

Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	Art.-Nr.	VE/St.
orange	50	33	0,13	0992 401 650	36
weiß	50	33	0,13	0992 401 750	36