

AUTOMATIK-SCHWEISSERHELM

WSH II 3/11

Art.-Nr. 0984 650 100

VE/St. 1



Während die Blendschutzkassette in nicht aktiviertem Zustand die Schutzstufe 3 erreicht, wird bei Aktivierung in Bruchteilen von Millisekunden auf Schutzstufe 11 abgedunkelt.

- Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern auf der Scheibe beim Ablegen des Helms **1**
- Spezielles rauchabweisendes Design **2**
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht

Anwendungsbereiche:

Elektrodenschweißen, MIG Stahl, MIG Aluminium, MIG rostfrei, MAG, WIG.

Achtung: Für Laser- und Gasschweißen nicht geeignet!



Technische Daten	
Schaltzeit hell/dunkel	0,4 ms 0,1 ms bei 55°C
Schaltzeit dunkel/hell	0,20-0,30 s
Lichtdurchlässigkeit hell	Schutzstufe 3
Lichtdurchlässigkeit aktiviert	Schutzstufe 11
Wasserdicht nach IP67	mind. 30 min. unter Wasser
UV- und IR-Schutz	permanent gewährleistet
Kassettengröße	90 x 110 x 7 mm
Sichtfeldgröße	98 x 38 mm
Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C
Energieversorgung	Solarzellen, kein Batteriewechsel
Prüfzeichen	ECS, CE, ANSI, GOST-R
Norm	EN 166, EN 175, EN 379
Material Maske	PA 6.6
Kopfband	4-fach verstellbar
Gewicht	460 g komplett

Zubehör/Ersatzteile		
Beschreibung	Art.-Nr.	VE/St.
Blendschutzkassette	0984 650 10	1
Äußere Vorsatzscheibe	0984 680 02	2
Innere Vorsatzscheibe	0984 700 04	5
Kopfband 4-fach	0984 720 12	1
Stirnschweißband	0984 700 14	5



Art.-Nr. 0984 650 10