

SELBSTZÜNDENDEN GASLÖTGERÄT WGLG 100



- **Handliches Multitalent: Verwendung als LötKolben oder Heißluftgerät.**
- **Für Löt-, Schrumpf-, Schweiß-, Verzinnungsarbeiten etc.**
- **Netzunabhängig für mobilen Einsatz.**

- Komfortable Piezo-Zündung.
- Stufenlose Leistungsregulierung.
- Ideal für Werkstätten, Kundendienst, Labors, Reparaturen, Hobby etc.

Art.-Nr. 0984 990 100
VE/St. 1

Zubehör/Ersatzspitzen			
	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
	Butan-Gas 100 ml	0893 250 001	6/24
	Lötspitze kegelförmig 1,6 mm	0984 990 110	3
	Lötspitze meißelförmig 2,4 mm	0984 990 120	3
	Heißluftdüse	0984 990 130	3
	Reflektoraufsatz	0984 990 140	3
	Schneidmesser	0984 990 150	3
	Gasausfluss- ventil	0707 984 901	1

Lieferumfang:


- Gaslötgerät (**Lieferung erfolgt ohne Gasfüllung!**) inkl. Schutzkappe.
- **1** Schneidmesser
- **2** Heißluftdüse
- **3** Reflektoraufsatz
- **4** Lötspitze meißelförmig 2,4 mm
- **5** Lötspitze kegelförmig 1,6 mm
- Lötzinnsponder mit Lötzinn
- Metallschale mit Schwamm
- Ersatzventil
- Praktische Metallbox
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Leistung	30-100 W
Temperatur mit Lötspitze / Schneidmesser / Heißluftdüse	250 ~ 500 °C
Temperatur ohne Aufsatz (Brenner)	1.300 °C
Butan-Gas Aufnahmekapazität	20 ml
Betriebsdauer	ca. 120 min (bei mittlerer Stellung)



Löt-/Schrumpfverbinder



Löten



Dünnwandige Wärmeschrumpfschläuche

**Heißluftdüse –
keine offene Flamme,
geringes Beschädi-
gungsrisiko!**