

## DIAMANTTRENNSCHEIBEN FLIESEN

### DIAMANTTRENNSCHEIBE SPEED FLIESEN 1,4



#### Eigenschaften:

Vielseitigkeit:	●●●○
Standzeit:	●●●○
Schnittgeschwindigkeit:	●●●●
Schnittgüte:	●●●○

für Trocken- und Nassschnitt




#### Lieferübersicht:

##### Für Winkelschleifer

Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentstärke mm	Segmentverbind.	max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	VE/St.
115*	22,23	10	1,4	Gesintert	13.300	<b>5526 830 116</b>	1
125*	22,23	10	1,4	Gesintert	12.200	<b>5526 830 126</b>	1

\* Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s

#### Häufige Anwendungen (weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht für Diamanttrennscheiben):



Fliesen, Feinsteinzeug, Kacheln glasiert, Steingut (Gres)



Dachpfannen glasiert



Klinker, weich



Granit, weich/hart, weitere Natursteine



Marmor

#### Fliesen

**Die Diamanttrennscheibe für Fliesen und vergleichbare Materialien, bis ca. 20 mm Stärke, mit geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt. Die Scheibe ist generell geeignet für Fliesenleger, Sanitärbetriebe und Steinmetze.**

#### Optimaler Schnitt

Strukturierte Segmentflanken lassen durch Ihre Kühlfunktion den Wegfall der Ausgleichsschlitze für die Ausdehnung bei Hitze zu. Dies ermöglicht einen Rand mit geschlossener Schnittfläche.

#### Verminderte Flatterneigung

Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.

#### Verlängerte Standzeit

Im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenscheiben garantiert das 10 mm hohe Segment eine erheblich längere Standzeit.