

SCHWEISS-SPRAY ÖKO



Bezeichnung	Füllvolumen	Art.-Nr.	VE/St.
Kanister	5 l	0893 102 10	1
Ausgussahn	-	0891 302 01	
Schweißspray Öko	20 l	0893 102 20	
REFILLO®-Druckluftdose	400 ml	0891 800 4	
REFILLO®-Druckluftladestation	-	0891 800	
REFILLO®mat-Dose	400 ml	0891 881 20	
Pumpspraydose	1.000 ml	0891 510 210	

Allgemeine Hinweise

- Trennmittel müssen immer sparsam aufgetragen werden. Das ist erforderlich, um auszuschließen, dass sich im Schweißgut Poren bilden oder dass bei empfindlichem Stahl und kritischen Beanspruchungen wasserstoffinduzierte Risse entstehen.
- Vor dem Verzinken sind Schweißsprayrückstände auf den Werkstücken gründlich mittels Montagekraftreiniger oder einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

Biologisches Schweißschutz-spray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreier Stahl

Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Metallen, VA-Materialien und an Schweißbrenner-Düsen

- Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert

Kühleffekt

- Beim VA-Schweißen werden Farbanläufe verringert

Silikonfrei

- Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren werden nicht nachteilig beeinflusst

Enthält naturidentische Inhaltsstoffe

- Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln
- Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz

Schweißsprayrückstände sind leicht zu entfernen

- Danach ist eine Verzinkung und Lackierung problemlos möglich

REFILLO®mat

Absolut einfaches Handling ohne brennbares Treibmittel

- Nicht entflammbar
- Hohe Arbeitssicherheit

Zusatzartikel:

REFILLO®mat 1er Bauteil
Art.-Nr. 0961 891 311
REFILLO®mat 2er Bauteil
Art.-Nr. 0961 891 312
REFILLO®mat 3er Bauteil
Art.-Nr. 0961 891 313
Montagekraftreiniger
Art.-Nr. 0880 10 ...