

Transportpad

Leicht klebende Schaumstoffpads für einen sicheren Transport von schutzbedürftigen Oberflächen.



Anwendungsgebiet

Zum sicheren und geschützten Stapeln, Lagern oder Transportieren von jeglichen Teilen mit einer empfindlichen Oberfläche, wie z. B. bei Korpusteilen, Fachböden, Fensterprofilen, Türblättern, Glasscheiben, Stein- und Metallplatten usw. Für Holzoberflächen empfehlen wir die Variante W10 bzw. W25.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: -20°C bis +80°C

Bezeichnung	L x B x H (mm)	Farbe	Festigkeit	Art.-Nr.	VE/St.
W10	40x40x10	weiß	weich	0875 850 110	3.000
W25	40x40x25	weiß	weich	0875 850 111	1.500
H10	40x40x10	schwarz	hart	0875 850 112	3.000
H25	40x40x25	schwarz	hart	0875 850 113	1.500

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

► Sicherer Transportschutz

Ihr Vorteil:

Durch die Aufbringung der Abstandshalter auf empfindliche Oberflächen vor dem Transport werden Scheuerstellen oder Kratzer verhindert.

► Keine Kleberückstände

Ihr Vorteil:

Die Abstandshalter können nach dem Transport wieder leicht entfernt werden und hinterlassen keine Kleberückstände oder Verfärbungen am Untergrund.

► Sauberkeit der Oberfläche

Ihr Vorteil:

Durch die geschlossene Oberfläche können diese Pads nicht verschmutzen. Dadurch entstehen keine Verkratzungen an der Oberfläche, wie es z. B. bei Verwendung von Decken, Schaumstoffmatten o. ä. möglich ist.

Verarbeitungshinweise

Pad nur auf trockenen, endvernetzten Oberflächen anbringen. Keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen, da es ansonsten in Einzelfällen zu Kleberückständen auf der Oberfläche kommen kann. Aufgrund der Vielzahl von bestehenden Oberflächenmaterialien sollte immer ein Vorversuch bezüglich der Verträglichkeit des Transportpads zum Untergrund durchgeführt werden. Aufbringung max. 1 Jahr.

Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung (+15°C bis +25°C, keine Sonneneinstrahlung) behalten die Pads für einen Zeitraum von 24 Monaten ihre optimale Klebekraft. Bitte beachten Sie hierzu die Kennzeichnung auf der Kartontage.