

SCHEIBENVERSIEGELUNG



Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
Pumpsprühflasche	20	0893 012 414	12



Anleitung:

Vorreinigen:

Die zu behandelnde Glasfläche rückstandslos mit Aktiv-Scheibenreiniger abreinigen. Die zu bearbeiteten Flächen müssen trocken, fett- und silikonfrei sein.

Versiegeln:

- Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10°C bis +40°C bei 60 % Luftfeuchtigkeit liegen.
- Scheibenversiegelung sparsam auf die Glasoberfläche aufsprühen und mit sauberem, trockenem Tuch auspolieren.
- Gebinde nach erster Verwendung innerhalb von 24 Stunden verbrauchen und entsorgen.

Hinweise:

Die versiegelte Scheibe ist sofort aktiv. Fahrzeugreinigung oder Benutzung der Waschstraße frühestens nach einer Stunde. Bei der Versiegelung wird das Tragen von Handschuhen empfohlen. Bei extremen Witterungsbedingungen kann es zur Bildung eines Tröpfchenfilms auf der Scheibe kommen, der wie ein Beschlag von außen wirkt. Er kann durch das Einschalten des Warmluftgebläses auf die Windschutzscheibe beseitigt werden. Es wird empfohlen die Scheibenwischer mit der Scheibenversiegelung zu ersetzen. Nicht auf Kunststoff, Metall oder Lack verwenden. Reiniger und Versiegelungsreste müssen restlos von der Karosserie entfernt werden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Frostfrei und trocken lagern. Keine abrasiven, stark sauren oder stark alkalische Glasreiniger verwenden.

Achtung: Nicht für Polycarbonatglas geeignet!

Regenabweisende Glasversiegelung für eine höhere Fahrsicherheit durch verbesserte Sicht und eine höhere Lebensdauer der Scheibenwischer.

Regen und Wasser perlen bei ca. 70–80 km/h von der Scheibe ab

- Verbesserte Sicht bei Nacht und Regen
- Höhere Fahrsicherheit
- Kein gefährliches Blenden bei Nachtfahrten
- Geringerer Scheibenwischereinsatz

Verschmutzung, Insekten und Eis lassen sich nachhaltig leichter entfernen

Ultradünne und glasharte Schicht

- Je nach Einsatz mehrere Monate oder 5.000 km bis 10.000 km haltbar
- Bei Vorreinigung mit Grundreiniger S 0890 024 6 kann eine Wirkdauer von bis zu 20.000 km erreicht werden

Geeignet für alle unbehandelten Glasflächen an Fahrzeugen aller Art

Schnelle und einfache Anwendung

- Vereinfachung der Vorreinigung
- Leichtes Auspolieren

Silikon- und AOX-frei



Für weitere Informationen verwenden Sie diesen QR-Code.

Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

Zusatzartikel:

Aktiv-Scheibenreiniger, 500 ml
Art.-Nr. 0890 25

Tex-Rein Tuch
Art.-Nr. 0899 810