

ABDECKFOLIE / MALERPLANE



HDPE-Qualität Rollen					
Stärke*	Gefaltet auf	Größe	Breite/Länge	Art.-Nr.	VE/m ²
Leicht	0,5 m	100 m ²	2 m x 50 m	0818 001 100	2.000
Leicht	0,5 m	200 m ²	2 m x 100 m	0818 001 200	200



LDPE-Qualität Rolle					
Stärke*	Gefaltet auf	Größe	Breite/Länge	Art.-Nr.	VE/m ²
Stark	1 m	100 m ²	2 m x 50 m	0818 001 110	100
Stark	1 m	200 m ²	2 m x 100 m	0818 001 210	200
Extra Stark	1 m	100 m ²	2 m x 50 m	0818 001 120	100



HDPE-Qualität Planen				
Stärke*	Größe	Breite/Länge	Art.-Nr.	VE/St.
Leicht	20 m ²	4 m x 5 m	0818 000 020	30
Leicht	50 m ²	4 m x 12,5 m	0818 000 050	15

LDPE-Qualität Planen				
Stärke*	Größe	Breite/Länge	Art.-Nr.	VE/St.
Mittel	20 m ²	4 m x 5 m	0818 000 120	20
Stark	20 m ²	4 m x 5 m	0818 000 220	20

Einsatzgebiete:

Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen. Geeignet für innen und außen.

HDPE-Qualitätsvorteile:

HDPE-Folien (High Density Polyethylen) sind reißfester und haben eine höhere Durchstoßfestigkeit als LDPE-Folien bei gleicher Stärke. Dadurch können HDPE-Folien dünner produziert werden und sind somit auch umweltfreundlicher, bedingt durch den geringeren Rohstoffverbrauch.

LDPE-Qualitätsvorteile:

LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität. Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit.

*) Leicht: 0,006 mm = 6 µ
Mittel: 0,010 mm = 10 µ
Stark: 0,016 mm = 16 µ
Extra Stark: 0,040 mm = 40 µ

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Zusatzartikel:

Folienmesser

Art.-Nr. 0818 105 103