

FAHRZEUGLEITUNGEN FLY



- Nach DIN/ISO 6722
- PVC-Außenmantel
- Nennspannung:
U~ = 50 V, U- = 60 V
- Temperaturbereich:
Klasse A, - 40 °C bis + 85 °C
- Silikon-, cadmium- und bleifrei

Ausführung: auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem

Nennquerschnitt mm ²	0,35		0,5		0,75		1,0		1,5		2,5		4,0	
Außen-Ø ca. mm	1,25		1,50		1,80		2,00		2,30		2,90		3,50	
Kennfarbe	Art.-Nr.	VE/m	Art.-Nr.	VE/m	Art.-Nr.	VE/m	Art.-Nr.	VE/m	Art.-Nr.	VE/m	Art.-Nr.	VE/m	Art.-Nr.	VE/m
schwarz	0770 035	100	0770 050	100	0770 075	100	0770 10	100	0770 100	100	0770 105	50	0770 110	50
rot	0770 035 1	100	0770 050 1	100	0770 075 1	100	0770 090 1	100	0770 101	100	0770 106	50	0770 110 0	50
blau	0770 035 2	100	0770 050 2	100	0770 075 2	100	0770 090 2	100	0770 102	100	0770 107	50	-	-
gelb	0770 035 3	100	0770 050 3	100	0770 075 3	100	0770 090 3	100	0770 103	100	0770 108	50	0770 110 00	50
grün	0770 035 4	100	0770 050 4	100	0770 075 4	100	0770 090 4	100	0770 104	100	0770 109	50	-	-
grau	0770 035 5	100	0770 050 5	100	0770 075 41	100	0770 091 1	100	0770 104 1	100	0770 109 1	50	-	-
weiß	0770 035 42	100	0770 050 42	100	0770 075 42	100	0770 091 0	100	0770 104 2	100	0770 109 2	50	-	-
braun	0770 035 9	100	0770 050 9	100	0770 075 9	100	0770 090 9	100	0770 104 0	100	0770 109 9	50	0770 110 9	50
violett	0770 035 7	100	0770 050 7	100	0770 075 43	100	0770 090 7	100	0770 102 0	100	0770 107 0	50	-	-
schwarz-rot	0770 035 55	100	0770 050 55	100	0770 075 49	100	0770 090 55	100	0770 104 55	100	-	-	-	-
schwarz-gelb	0770 035 65	100	0770 050 65	100	0770 075 93	100	0770 090 65	100	0770 104 65	100	-	-	-	-
schwarz-grün	-	-	-	-	0770 075 50	100	0770 090 56	100	0770 104 56	100	-	-	-	-
schwarz-weiß	0770 035 54	100	0770 050 54	100	0770 075 48	100	0770 090 54	100	0770 104 54	100	-	-	-	-
rot-blau	-	-	-	-	0770 075 91	100	0770 090 91	100	0770 104 91	100	-	-	-	-
rot-gelb	0770 035 51	100	0770 050 51	100	0770 075 45	100	0770 090 51	100	0770 104 51	100	-	-	-	-
rot-grau	-	-	-	-	0770 075 70	100	0770 090 70	100	0770 104 70	100	-	-	-	-
rot-weiß	0770 035 69	100	0770 050 69	100	0770 075 69	100	0770 090 69	100	0770 104 69	100	-	-	-	-
blau-schwarz	-	-	-	-	0770 075 61	100	0770 091 2	100	0770 104 61	100	-	-	-	-
blau-rot	0770 035 60	100	0770 050 60	100	0770 075 60	100	0770 090 60	100	0770 104 60	100	-	-	-	-
blau-grün	-	-	-	-	0770 075 94	100	0770 090 59	100	0770 104 59	100	-	-	-	-
blau-weiß	0770 035 58	100	0770 050 58	100	0770 075 58	100	0770 090 58	100	0770 104 58	100	-	-	-	-
gelb-blau	-	-	-	-	0770 075 571	100	0770 090 571	100	0770 104 571	100	-	-	-	-
gelb-grün	0770 035 57	100	0770 050 57	100	0770 075 51	100	0770 091 6	100	0770 104 57	100	-	-	-	-
grün-rot	-	-	-	-	0770 075 72	100	0770 090 72	100	0770 104 72	100	-	-	-	-
grün-gelb	0770 035 73	100	0770 050 73	100	0770 075 5	100	0770 090 5	100	0770 104 73	100	0770 109 90	50	-	-
grau-schwarz	-	-	-	-	0770 075 47	100	0770 091 3	100	0770 104 53	100	-	-	-	-
grau-rot	0770 035 52	100	0770 050 52	100	0770 075 46	100	0770 091 4	100	0770 104 52	100	-	-	-	-
grau-grün	-	-	-	-	0770 075 95	100	0770 091 5	100	0770 104 71	100	-	-	-	-
weiß-rot	0770 035 573	100	0770 050 573	100	0770 075 573	100	0770 090 573	100	0770 104 573	100	0770 109 92	50	-	-
braun-weiß	-	-	-	-	0770 075 92	100	0770 090 76	100	0770 104 76	100	-	-	-	-
violett-schwarz	-	-	-	-	0770 075 62	100	0770 090 62	100	0770 104 62	100	-	-	-	-

Ausführung: im Bund (Typ FLY)

- Temperaturbereich: - 40 °C bis + 70 °C

Nennquerschnitt mm	Außen-Ø ca. mm	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. rot	Art.-Nr. braun	Art.-Nr. blau	VE/m
6,0	4,7	0770 111	0770 111 0	0770 111 9	0770 111 00	25
10,0	6,3	0770 111 2	0770 111 21	0770 111 22	-	50
16,0	7,0	0770 111 3	0770 111 301	-	-	50
25,0	8,9	0770 112	0770 112 301	-	-	25
35,0	10,2	0770 113	0770 113 301	-	-	25
50,0	12,0	0770 113 5	0770 113 501	-	-	25
70,0	14,4	0770 113 7	0770 113 701	-	-	25