# ELEKTRISCHES BREMSENTLÜFTUNGSGERÄT

**Für Pkw und Lkw (Kupplungen) und Motorräder.**

**Art.-Nr. 0714 556 25**
VE/St. 1

**Die Bremsflüssigkeit wird mit einer Kolbenpumpe aus dem Kanister in den Vorratsbehälter gepumpt. Arbeitsdruck 2 bar (nicht regelbar).**

- Arbeitet aus dem Originalkanister bis 5 l.
  Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr, dass die Bremsflüssigkeit aufschäumt oder Wasser aufnimmt.
- Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft.
  Beim Wechseln des Gebindes kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts.
- Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug.
  Einfaches Entfernen des Füllschlauches ohne Verspritzen der Bremsflüssigkeit.
- Hochwertige Epoxydbeschichtung.
  Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit.
- Besonders geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten sowie als Zweitgerät für eine andere Bremsflüssigkeit.

| **Technische Daten:** | |
|---|---|
| Abmessung (L x B x H) | 300 x 200 x 300 mm |
| Arbeitsmedium | nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten |
| Arbeitsdruck | 2 bar fest |
| Stromversorgung | 230 V |
| Gewicht | 6 kg |
| Länge Elektrokabel | 450 cm |
| Länge Förderschlauch | 350 cm |
| Automatische Endabschaltung | bei 0,2 Liter |
| ABS-tauglich | ja |

**Lieferumfang:**
- Gerät mit Kanisteraufnahme und 3 Gummikonen.
- Euroadapter Art.-Nr. 0714 55 301 (E 20 für fast alle europäischen Pkw).

## Zubehör und Ersatzteile

**Auffangflasche für Bremsflüssigkeit**

**Art.-Nr. 0714 556 212**
VE/St. 1

- 1-Liter-Flasche mit Schraubdeckel und verzinktem Hängebügel.
  Zum Auffangen der alten Flüssigkeit.
- Elastischer Silikonschlauch, vergilbungsfrei.
  Gewährleistet optimale Sichtkontrolle.

**Ersatz-Silikonschlauch für Auffangflasche**

**Art.-Nr. 0714 556 213**
VE/St. 1

- 1 m Gesamtlänge.
- Innen-Ø 5 mm, Außen-Ø 8 mm.

**Adapterkoffer mit vier Spezialadaptern**

**Art.-Nr. 0714 55 320**
VE/St. 1

- Die optimale Adapterergänzung für freie Werkstätten und Reifendienste.
  Die spezielle Zusammenstellung ermöglicht die Anwendung an fast allen Fahrzeugen.
  Inhalt: U 90 K, E 20 W, B 35, G 75.

MWF - 07/13 - 09402 - ©