



Sicherheits-Klammergreifer, flexibel

- Aufsteckbar auf alle federnden 4-mm-Stecker.
- Federdrahtklammer in flexiblem, Silikon-isoliertem Schaft.
- Bemessungsstrom/-spannung: max. 4 A / 1000 V CAT III.
- Sehr gute Hitzebeständigkeit.
- **Lieferumfang: jeweils einen Klammergreifer in Rot und Schwarz.**

Art.-Nr. 0715 53 840

VE/St. 1



Sicherheits-Prüfspitzen, fein

- Schlanke Edelstahlspitzen, starr.
- Mit Spitzenschutzkappe auch für Abgriffe an einzelnen IC-Beinchen (Raster 2,54 mm).
- Bemessungsspannung: 1000 V CAT III.
- Aufsteckbar auf alle federnden 4-mm-Stecker.
- **Lieferumfang: jeweils eine Prüfspitze in Rot und Schwarz.**

Art.-Nr. 0715 53 860

VE/St. 1



Sicherheits-Messleitungsset „Automotive“

Bestehend aus:

- 4-mm-Sicherheits-Messleitungen, Silikon-isoliert, l = 1 m; Querschnitt 1,0 mm²; Bemessungsstrom 19 A; temperaturfest –80°C bis +150°C. Eine Seite mit geradem, andere Seite mit abgewinkeltem 4-mm-Sicherheitsstecker.
- Sicherheits-Delfinklemmen, vollisoliert (Art.-Nr. 0715 53 830).
- Aufsteckbare Sicherheits-Prüfspitzen, Edelstahl, starr, mit Spitzenschutzkappe für Abgriffe an einzelnen ICs (Raster 2,54 mm).
- Aufsteckbare Sicherheits-Klauenabgreifer mit kräftigen, außen isolierten Klauen. Bemessungsstrom/-spannung: 16 A / 1000 V CAT III.
- **Lieferumfang: jeweils eine Ausführung in Rot und Schwarz.**

Art.-Nr. 0715 53 870

VE/St. 1