

VIDEO-ENDOSKOP BASIC



Mit 5,5 mm x 1 m, halbstarrer Sonde, 7 tlg.

Schnelle und einfache Sichtprüfung von Schadstellen an schwer zugänglichen Stellen ohne kostenaufwändige und zeitintensive Demontage-Arbeiten (z.B. Schweller, Motor, Getriebe, Achsen, Hohlräume, Kabelschächten und vielen anderen Anwendungsbereichen)

Art.-Nr. 0715 53 962

VE/St. 1

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Endoskopsonde 5,5 mm-1 m-Halbstarr-0 Grad	0715 53 776	1
Aufsatzspiegel 70 Grad x 5,5 mm	0715 53 973	
Aufsatzspiegel 90 Grad x 5,5 mm	0715 53 974	
Aufsatzspiegel 110 Grad x 5,5 mm	0715 53 976	
Hakenaufsatz 5,5 mm	0715 53 972	
Magnetaufsatz 5,5 mm	0715 53 971	
Handgerät	-	
AV Kabel	-	4
Batterie Alkaline AA 1,5 V	-	1
Kunststoffkoffer	-	1

Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Endoskopsonde 5,5 mm-1 m-Flex-0 Grad	0715 53 762	1
Endoskopsonde 3,9 mm-1 m-Halbstarr-0 Grad	0715 53 775	
Endoskopsonde 5,5 mm-3 m-Flex-0 Grad	0715 53 777	
Endoskopsonde 5,5 mm-10 m-Flex-0 Grad	0715 53 778	
Adapter für Sonde 5,5 mm-Metall für Typ 3 in 1	0715 53 956	
Adapter für Sonde 5,5 mm-Kunststoff für Typ Hazet	0715 53 957	

Technische Daten:

- 2,4" TFT LCD QVGA Farbmonitor (Auflösung: 320 x 240 Pixel)
- Gewicht: 1.704 Gramm/Set
- Videoausgangs-Format: NTSC & PAL
- Blickwinkel: Horizontalwinkel 46°
Vertikalwinkel 34°
Diagonalwinkel 56°
- Tiefenschärfe (DOF): zwischen 1-6 cm Abstand
- Sonden: wasserresistent nach Schutzklasse IP 67

- 4 leuchtstarke & dimmbare Mini LED's
- Portables und netzunabhängiges System
- Direktanschlussmöglichkeit durch AV Buchse und Anschlusskabel
- Sonden mit kratzfestem Saphirglas für eine hohe Bildqualität und zum Schutz von Kamera und Linse
- Diverse Vorsatzspiegel für den größtmöglichen Blickwinkel
- Digitale Zoomfunktion und Bildspiegelung

Zusatzartikel:

Batterie Alkaline AA 1,5 V

Art.-Nr. 0827 112