

# Simplex-Schonhammer

- Schlageinsätze und Stiel schnell auswechselbar.
- Einsätze und Stiel unverrückbar festsitzend.
- Individuelle Bestückung des Schonhammers.
- Durch Kombination der Schlageinsätze zwei Schonhämmer in einem.
- Komplett mit Einsätzen: Gummikomposition schwarz und Plastik rot.



| Ø mm | Hammerlänge mm | Kopflänge mm | Stiellänge mm | Gewicht g | Art.-Nr.          |   |
|------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------------|---|
| 40   | 330            | 110          | 278           | 655       | <b>0715 72 10</b> | 1 |
| 50   | 365            | 135          | 312           | 1130      | <b>0715 72 20</b> |   |
| 60   | 400            | 150          | 335           | 1580      | <b>0715 72 27</b> |   |
| 80   | 500            | 170          | 395           | 3080      | <b>0715 72 28</b> |   |
| 80   | 800            | 170          | 700           | 3290      | <b>0715 72 29</b> |   |

## Schlageinsätze

| Ø mm | Ausführung               | Einsatzbereich                | Eigenschaften               | Art.-Nr.           |   |
|------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 40   | Plastik rot              | vielseitige Anwendung         | fett- und ölbeständig       | <b>0715 72 13</b>  | 2 |
| 50   |                          |                               |                             | <b>0715 72 23</b>  |   |
| 40   |                          |                               |                             | <b>0715 72 14</b>  |   |
| 50   | Gummikomposition schwarz | vielseitige Anwendung         | Shorehärte ca. 95 A         | <b>0715 72 24</b>  |   |
| 60   |                          |                               |                             | <b>0715 72 275</b> |   |
| 80   |                          |                               |                             | <b>0715 72 285</b> |   |
| 60   | Superplastik weiß        | besonders für Kantenschläge   | säuren- und laugenbeständig | <b>0715 72 274</b> |   |
| 80   |                          |                               |                             | <b>0715 72 284</b> |   |
| 40   | Nylon weiß               | für kräftige Positionsschläge | fett- und ölbeständig       | <b>0715 72 15</b>  |   |
| 50   |                          |                               |                             | <b>0715 72 25</b>  |   |
| 40   | Weichmetall silber       | ersetzt Bleihämmer            | hitzebeständig              | <b>0715 72 16</b>  |   |
| 50   |                          |                               |                             | <b>0715 72 26</b>  |   |

## Tempergussgehäuse

| Ø mm | Art.-Nr.          |   |
|------|-------------------|---|
| 40   | <b>0715 72 11</b> | 1 |
| 50   | <b>0715 72 21</b> |   |

## Hammerstiel

| Ø mm | Art.-Nr.           |   |
|------|--------------------|---|
| 40   | <b>0715 72 12</b>  | 1 |
| 50   | <b>0715 72 22</b>  |   |
| 60   | <b>0715 72 271</b> |   |
| 80   | <b>0715 72 281</b> |   |
| 80   | <b>0715 72 291</b> |   |

# Rückschlagfreier Hammer

- Schlageinsätze aus Nylon.
- Gehäusefüllung: Stahlschrotkugeln.
- Beim Auftreffen des Schläges wirken die Stahlschrotkugeln wie Zusatzschläge.
- Kein Kraftverlust im Rückprall.

## Schlageinsätze für rückschlagfreien Hammer

| Ø mm | Art.-Nr.          |            |
|------|-------------------|------------|
| 30   | <b>0715 72 53</b> | 1 = 1 Paar |
| 40   | <b>0715 72 55</b> |            |
| 50   | <b>0715 72 57</b> |            |
| 60   | <b>0715 72 59</b> |            |



| Ø mm | Kopflänge mm | Gesamtlänge mm | Gewicht g | Art.-Nr.          |   |
|------|--------------|----------------|-----------|-------------------|---|
| 30   | 110          | 350            | 400       | <b>0715 72 52</b> | 1 |
| 40   | 120          | 375            | 700       | <b>0715 72 54</b> |   |
| 50   | 130          | 385            | 1000      | <b>0715 72 56</b> |   |
| 60   | 165          | 420            | 1650      | <b>0715 72 58</b> |   |