

NYLON-SCHLEIFVLIES

Ausführung	Geeignet für				Körnung				VE St.				Haftteller für Winkel-		VE St.
	Winkel-	Exzenter-	Schwing-	Hand-	P 80	P 100	P 180	P 280	P 1000	M 14	5/8"				
	schleifer	schleifer	schleifer	bearbeit.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.						
	●		-	●	-	0585 42 100	0585 42 180	0585 42 280	* 0585 42 600	-	-	-	10	-	-
			●	●	-	0585 41 100	0585 41 180	0585 41 280	* 0585 41 600	-	-	-	10	-	-
			●	●	-	0585 44 100	0585 44 180	0585 44 280	* 0585 44 600	-	-	-	10	-	-
			●	●	-	* 0585 45 100 VE: 10	* 0585 45 180 VE: 20	* 0585 45 280 VE: 20	* 0585 45 600 VE: 20	-	-	-	siehe Art.- Nr.	-	-
			-	-	0585 49 80	0585 49 100	0585 49 180	-	-	-	-	-	10	-	-
	●		-	-	0585 46 80	0585 46 100	0585 46 180	-	-	0586 115 01	0586 115 02	-	10	0586 115 01	0586 115 02
	●		-	-	0585 47 80	0585 47 100	0585 47 180	-	-	0586 125 01	0586 125 02	-	10	0586 125 01	0586 125 02
	●		-	-	0585 48 80	0585 48 100	0585 48 180	-	-	0586 180 01	0586 180 02	-	10	0586 180 01	0586 180 02

* ohne Kleitbeschichtung, Körnung 1.000 haftet ohne Kleitbeschichtung auf Kleiteller.

Kleithaftteller für Gewebe-Kleittscheibe und Nylon-Schleifvlies in Scheiben-Ø 80 mm

- Max. Drehzahl 6.000 U/min.
- Kautschukteller mit Kleitbeschichtung ermöglicht schnelles Wechseln der Schleifmittel
- Teller-Ø: 75 mm
- Schaft-Ø: 6 mm

Art.-Nr. 0586 075 01
VE/St. 1

ORSY®-lagerfähig