

PISTOLEN-RATSCHEN-MAGAZINSCHRAUBENDREHER



Mit LED-Licht

Sortiment, 37-teilig
Art.-Nr. 0613 640 37

Komplettes Schraubendreher-Sortiment mit den gängigsten Bits, unterschiedlichsten Adaptern und Steckschlüsseleinsätzen

ZEBRA® 2K-Pistolengriff für ergonomisch optimiertes Arbeiten

- Durch die verstellbare Griffposition als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar sowie als Pistolengriff in der 60°-Stellung
- Der Griff liegt in der Pistolstellung sicher und bequem in der Hand und ist bestmöglich zur Schraube positioniert

LED-Technik

- Der Arbeitsbereich ist dadurch immer gut ausgeleuchtet. Direkter Lichtfall auf die Verschraubung
- Besonders in dunklen Ecken geeignet

Leistungstarker Ratschenschraubendreher

- Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig, so ist ein schnelles und effizientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet
- 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm

Verschlusskappe mit Bitmagazin für insgesamt 6 Bits

- Stauraum im Griff, 1/4"-Bits mit Würth Farbleitsystem für schnelles Auffinden der Bits

Vielzahl unterschiedlicher Adapter, Bithalter und Steckschlüsseleinsätze

- Beinhaltet für jede Anwendung die geeignete Kurz- bzw. Langvariante, zusätzlich mit Teleskopmagnet



Pistolengriff-Stellung/Bitmagazin



LED-Technik/Ratschenfunktion




Bithalter kurz und lang



Verlängerung kurz und lang



Flexibler Bithalter



Teleskopmagnet (sichtbare Länge im Schraubendreher max. 485 mm)

Inhalt:

Bezeichnung	Abtrieb	Länge (Größe) mm	Art.-Nr.	VE/St.	
Pistolen-Schraubendreher, LED-Licht, mit kurzem, magnetischem Bithalter, 70 mm		164	0613 640 0	1	
Schaumstoffeinlage	-	270 x 155 x 35	0955 640 37	1	
Metallbox	-	280 x 165 x 45	0955 12 371	1	
1/4"-Steckschlüsseleinsätze 6-kt.					
SW 4 mm		22	0713 111 104	1	
SW 5 mm		22	0713 111 105	1	
SW 5,5 mm		22	0713 111 155	1	
SW 6 mm		22	0713 111 106	1	
SW 7 mm		22	0713 111 107	1	
SW 8 mm		22	0713 111 108	1	
SW 9 mm		22	0713 111 109	1	
SW 10 mm		22	0713 111 110	1	
SW 11 mm		22	0713 111 111	1	
SW 12 mm		22	0713 111 112	1	
SW 13 mm		22	0713 111 113	1	
SW 14 mm		22	0713 111 114	1	
1/4"-Bits					
PH 1			25	0614 176 274	1
PH 2	25		0614 176 461	1	
PH 3	25		0614 176 648	1	

Bezeichnung	Abtrieb	Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"-Bits				
PZ 1		25	0614 176 651	1
Z2		25	0614 176 652	1
Schlitz 0,8 x 5,5 mm		25	0614 175 653	1
Schlitz 1,2 x 8,0 mm		25	0614 175 656	1
TX 10		25	0614 311 0	1
TX 15		25	0614 311 5	1
TX 20		25	0614 312 0	1
TX 25		25	0614 312 5	1
TX 27		25	0614 312 7	1
TX 30		25	0614 313 0	1
TX 40		25	0614 314 0	1
Innen-6-kt. 3 mm			25	0614 176 93
Innen-6-kt. 4 mm	25		0614 176 94	1
Innen-6-kt. 5 mm	25		0614 176 95	1
Innen-6-kt. 6 mm	25		0614 176 96	1
1/4"-Adapterteile				
Verlängerung		70 mm	0613 710	1
Verlängerung		150 mm	0613 711	1
Bithalter magnetisch		150 mm	0613 712	1
Bithalter flexibel		175 mm	0613 713	1
Teleskopmagnet Magnethaltekraft 600 g	-	150-530 mm	0613 714	1