

Blechlocher

Spaltstempel

- Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube – Schutz gegen Schmutz, langlebiger.
- Neu entwickelte Schneidengeometrie – hohe Standzeit.
- 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verkleben des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher.
- 4 Einkerbungen an der Matrize – exaktes Ausrichten am Fadenkreuz.

Hand-Hydraulik-Stanze

Kompakte Aluminium-Ausführung mit Überdruckventil

- Gewicht: 1,6 kg.
- Handhebel federunterstützt – kehrt automatisch in seine Ausgangslage zurück, Einhandbedienung möglich.
- Überlastventil – gewährleistet anwender- und werkzeugschonenden Einsatz.

Zubehör

Bezeichnung	Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
Distanzbuchsen-Set (3-teilig)	37 (h=10/16/23)	0619 701 1	1
Zugbolzen	9,5 x 75	0619 701 2	
Zugbolzen	19,0 x 120	0619 701 3	
Adapter	19,0 / 9,5	0619 701 4	



Lieferübersicht Sortimente

Pos.-Nr. 1	Pos.-Nr. 2	Pos.-Nr. 3	Pos.-Nr. 4	VE St.
Art.-Nr. 0619 701 001	Art.-Nr. 0619 701 003	Art.-Nr. 0619 701 002	Art.-Nr. 0619 701	1
Stempel u. Matrize M16, M20, M25, M32, M40 u. 30,5	Stempel u. Matrize PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29, PG36 u. PG48	Hand-Hydraulik-Stanze Stempel u. Matrize M16, M20, M25, M32, M40 u. 30,5	Hand-Hydraulik-Stanze	
KL-Zugschraube Ø 9,5 u. 19,0	KL-Zugschraube Ø 9,5 u. 19,0	Zugbolzen Ø 9,5 u. 19,0 Distanzbuchsen-Set	Zugbolzen Ø 9,5 u. 19,0 Distanzbuchsen-Set	
8 Teile	10 Teile	12 Teile	6 Teile	

Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS, Art.-Nr. 0624 ..
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100, Art.-Nr. 0893 110 1.

Tip:
Für Zugschraube Ø 19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M 20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.

Lieferübersicht Spaltstempel M12 - M 63

metrische ISO Größen nach EN 50262

Metr. Gewinde Ømm	Schraube mm	empf. Bohr-Ø mm	Art.-Nr.	VE St.	
Stempel (3-fach Spalter) und Matrize mit KL-Zugschraube					
M 12 / 12,5	6,0 x 40	6,2	0619 701 125	1	
M 16 / 16,2	9,5 x 50	10,0	0619 701 162		
M 20 / 20,4 (PG 13,5)			0619 701 204		
M 25 / 25,4			0619 701 254		
- / 30,5 *			0619 701 305		
M 32 / 32,5	19,0 x 75	19,5	0619 701 325		
M 40 / 40,5			0619 701 405		
M 50 / 50,5			0619 701 505		
M 63 / 63,5			0619 701 635		
Einzeln lieferbar					
Stempel (3-fach Spalter) und Matrize					
M 12 / 12,5			0619 702 125		
M 16 / 16,2			0619 702 162		
M 20 / 20,4 (PG 13,5)			0619 702 204		
M 25 / 25,4			0619 702 254		
M 32 / 32,5			0619 702 325		
M 40 / 40,5			0619 702 405		
M 50 / 50,5			0619 702 505		
M 63 / 63,5			0619 702 635		
KL-Zugschraube					
SW 10	6,0 x 40	6,2	0619 760 040		
SW 17	9,5 x 50	10,0	0619 795 050		
SW 27	19,0 x 75	19,5	0619 719 075		

* Bedienelemente (Taster, Schalter, Kontroll-Leuchten).

Lieferübersicht Spaltstempel PG 9 - PG 48

PG-Gewinde Ø mm	Schraube mm	empf. Bohr-Ø mm	Art.-Nr.	VE St.	
Einzeln lieferbar					
Stempel (3-fach Spalter) und Matrize					
PG 9 / 15,2	9,5 x 50	10,0	0619 152*	1	
PG 11 / 18,6			0619 186*		
PG 13,5 / 20,4			0619 702 204		
PG 16 / 22,5			0619 225*		
PG 21 / 28,3	19,0 x 75	19,5	0619 283*		
PG 29 / 37,0			0619 370*		
PG 36 / 47,0			0619 470*		
PG 48 / 60,0			0619 600*		
KL-Zugschraube					
SW 17	9,5 x 50	10,0	0619 795 050		
SW 27	19,0 x 75	19,5	0619 719 075		

* ORSY

Zu lochende Materialstärken

Material	Schrauben-Ø 6 mm	Schrauben-Ø 9,5 mm	Schrauben-Ø 19 mm
St 37	2	2	3
Alu	2	2	3,5
Kupfer	2	2	3,5
Glasfaser	2	2	3,5