



Blechlocher-Sortiment Sanitär

Blechlocher Ø 28,3, 31,7 und 35,0 mm mit 3 Schneidspitzen zum Ausstanzen der Löcher für Edelstahl-Spültische.

Art.-Nr. 0619 005

VE: 1 Stück

- 3 Schneidspitzen – geringere Deformation des zu stanzenen Materials, kein Festklemmen an der Zugschraube, keine Beschädigung des Schraubengewindes, bessere Auflage, kein Verbiegen der Zugschraube.
- 4 Einkerbungen an der Matrize – exaktes Ausrichten am Fadenkreuz.
- In Stahl (St37), Aluminium, Kupfer und Kunststoffen bis zu einer Materialstärke von max. 2,0 mm einsetzbar.

Einzel lieferbar

| Bezeichnung | Art.-Nr. | VE/St. |
|--|---------------------|--------|
| Stempel Ø 28,3 mm, Matrize und Zugschraube | 0619 005 283 | 1 |
| Stempel Ø 31,7 mm, Matrize und Zugschraube | 0619 005 317 | |
| Stempel Ø 35,0 mm, Matrize und Zugschraube | 0619 005 350 | |
| Ring-Maulschlüssel SW 17 | 0713 301 17 | |
| Zugschraube 12.9, M 10 x 1 x 50 | 0619 005 101 | |

Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSCO, Ø 11,0mm, Art.-Nr. 0626 110
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100, Art.-Nr. 0893 110 1.

Tip:

Das Abfallstück fällt leichter aus der Matrize, wenn Sie den Stempel nach dem Stanzvorgang noch 2-3 Umdrehungen in die Matrize drehen.