

## SCHLEIFBÄNDER FÜR ROHRBANDSCHLEIFER



Schleifmittel: Aluminiumoxid  
 Farbe: Grau  
 Bindung: Vollkunstharz  
 Unterlage: Halbflexible X-Unterlage  
 Streuung: Mikroreplikation  
 Verbindung: Rote Folie  
 Körnungen: P120 - P600



Abbildung der dreidimensionalen Pyramidenstruktur

### Gewebeschleifbänder Trizact® \*

#### Anwendung:

Schleifen und Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Wälzhaut.

#### Ausführung: Aluminiumoxid

#### Halbflexible X-Unterlage

**Ihr Vorteil:** Hohe Anpassungsfähigkeit

→ Gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken.

#### Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur

**Ihre Vorteile:** Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild.

#### Schleifaktive Zusatzstoffe

**Ihr Vorteil:** Geringere Schleiftemperatur

→ sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung.

#### Zu bearbeitende Werkstoffe:

Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und NE-Metalle.

\* Markenname der Firma 3M

Abmessung in mm	Körnung / Ausführung					VE St.	Passend für Maschine
	120 (A160) Art.-Nr.	220 (A100) Art.-Nr.	280 (A65) Art.-Nr.	400 (A45) Art.-Nr.	600 (A30) Art.-Nr.		
20 x 760	0673 500 012	0673 500 022	0673 500 028	0673 500 040	0673 500 060	10	FLEX LRP 1503 VRA
20 x 820	0673 501 012	0673 501 022	0673 501 028	0673 501 040	0673 501 060	10	FEIN RS 12-70
30 x 533	0673 502 012	0673 502 022	0673 502 028	0673 502 040	0673 502 060	10	RÜGGERBERG UBS 5/70 Si-R SUHNER UTC 7-R
30 x 610	0673 503 012	0673 503 022	0673 503 028	0673 503 040	0673 503 060	10	RÜGGERBERG UBS 11/90 Si-R SUHNER UTG 9-R
40 x 618	0673 504 012	0673 504 022	0673 504 028	0673 504 040	0673 504 060	10	FLEX LBR 1506 VRA
40 x 675	0673 505 012	0673 505 022	0673 505 028	0673 505 040	0673 505 060	10	CIBO FiniTube
40 x 760	0673 506 012	0673 506 022	0673 506 028	0673 506 040	0673 506 060	10	FLEX LRP 1503 VRA
40 x 820	0673 507 012	0673 507 022	0673 507 028	0673 507 040	0673 507 060	10	FEIN RS 12-70 POLY-ROMY/1
35 x 650	0673 508 012	0673 508 022	0673 508 028	0673 508 040	0673 508 060	10	Würth RBS 650



### Wiederverschließbare Vliesbänder mit Verlourücken und Klettverschluss

#### Anwendung:

Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen der Übergänge. Reinigen von Oxidschichten und entfernen von Anlauffarben.

#### Zu bearbeitende Werkstoffe:

Schmiedestahl, Tempereguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.

Abmessung in mm	Körnung / Ausführung / Farbe	VE/St.
	180 / mittel / gelb Art.-Nr.	
40 x 600	0585 40 180	5