

Schruppscheiben Speed (tendenziell weichere Scheiben)

Vorteile

- Besonders hohe Abtragsleistungen bei gleichzeitig hohen Standzeiten.
- Sehr angenehmes und weiches Schleifen.



Schruppscheibe *SPEED* Blau für Stahl

Einsatzbereiche

Schleifen von Kanten, Flächen, harten Schweißnähten usw.

Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min ⁻¹	Art.-Nr.	VE/St.
60 x 6,0	6,0		25.000	0664 160 606	25
115 x 4,0	22,23		13.300	0664 161 154	
115 x 7,0			13.300	0664 161 157	
125 x 4,0			12.200	0664 161 254	
125 x 7,0			12.200	0664 161 257	



Spanndorne für Trenn- und Schruppscheiben

Einer für alles.

Neu entwickelter Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben mit 6- oder 10-mm-Bohrung für den Einsatz auf Stab- oder Geradschleifern.

Ausführung		Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	VE/St.
für Bohrungs-Ø 6,0 mm	6-mm-Schaft	54	0664 976	1
für Bohrungs-Ø 10,0 mm		58	0664 978	

Vorteile

- **Spannbereich von 0 – 8 mm.**
→ Nur ein Spanndorn für alle Klemmbereiche!
- Spannschraube ist komplett im Spanndorn versenkt.
→ Keine überstehenden Gewindeteile, dadurch Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen möglich.
- Spannschraube mit großer Anlagefläche und Rechtsgewinde (Selbstspannwirkung).
→ Sicherer Halt der Scheiben.
- Spannschraube mit großer Gegenhaltefläche und Längsschlitz.
→ Leichtes Lösen oder Anziehen mit einem Gabelschlüssel SW 17 oder Schlitzschraubendreher.



Spannbereich
1 mm

Spannbereich
8 mm



bisher



jetzt