

Zebra Schruppscheiben

- Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheiben.
- Für freihändiges Schleifen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern.
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit.
- Minimale Maß- und Unwucht toleranzen.
- Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s.
- Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm **EN 12413** und der **OSA** (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.).

Schruppscheiben Longlife (tendenziell härtere Scheiben)

Vorteile

- Besonders hohe Standzeiten bei gleichzeitig hohen Abtragsleistungen.



Schruppscheibe **LONGLIFE** Blau für Stahl

Einsatzbereiche

Kantenschleifen, Entgraten, Verputzen von Schweißnähten usw.

Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min ⁻¹	Art.-Nr.	VE/St.
115 x 4,0	22,23		13.300	0670 161 154	25
115 x 7,0			13.300	0670 161 157	
125 x 4,0			12.200	0670 161 254	
125 x 7,0			12.200	0670 161 257	10
180 x 8,0			8.500	0670 161 808	
230 x 8,0	6.600	0670 162 308			



Schruppscheibe **LONGLIFE** Gelb für NE-Metalle/Alu

Einsatzbereiche

Schleifen von Angüssen, Guss Haut, Schweißnähten, Graten und Kanten.

Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min ⁻¹	Art.-Nr.	VE/St.
115 x 7,0	22,23		13.300	0670 171 157	25
125 x 7,0			12.200	0670 171 257	
180 x 7,0			8.500	0670 171 807	10



Schruppscheibe **LONGLIFE** Grün für Edelstahl

Einsatzbereiche

Kantenschleifen, Entgraten, Verputzen von Schweißnähten usw.

- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel ($\leq 0,1\%$).
- Für **KWU**-Klasse II geeignet (z.B. Rohrleitungs- und Reaktorbau).



Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min ⁻¹	Art.-Nr.	VE/St.
115 x 7,0	22,23		13.300	0670 181 157	25
125 x 7,0			12.200	0670 181 257	