

PRÄZISIONS-FALTMASKER



**Sehr dünnes und anschieg-
sames Spezialpapierband
mit hochwertiger Folie für
anspruchsvolle Abdekarbeiten
im Innen- und Außenbereich**

Sehr dünnes und anschieg- sames Reißpapier

- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Spezialpapier hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet

Spezieller Acrylatkleber für besonders schonende Ver- klebungen auf empfindlichen Oberflächen

Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auch auf empfindlichen Untergründen im Kfz- und Baubereich, z. B. auf Chromleisten, Tapeten und Möbelstücken

Hochwertige Folie

- Gute Anhaftung auf den meisten Untergründen durch elektrostatische Behandlung
- Farbe löst sich nicht von Folie und verhindert so Verschmutzung
- Gerade abreißbar per Hand

Hervorragende UV-Beständig- keit von bis zu 6 Monaten

Maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich

lieferbar Ende September 2016

Folienbreite aufgefaltet cm	Länge m	Stärke Klebe- band mm	Stärke Folie mm	Art.-Nr.	VE/St.
55	33	0,09	0,09	0992 409 055	5/60
110	33	0,09	0,09	0992 409 110	5/40
140	33	0,09	0,09	0992 409 140	5/40
180	20	0,09	0,09	0992 409 180	5/30
270	20	0,09	0,09	0992 409 270	5/35

Einsatzgebiete:

- Abdekarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen und Verklebungen im Außenbereich.
- Abdekarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen.
Gut geeignet bei Ofentrocknungen.
- Abdecken in der Lasurtechnik.

Hinweise:

- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies

gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.