

RATSCHENZURRGURT ZWEITEILIG DOPPELSPITZHAKEN MIT SICHERUNGSFALLE

Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)

Sicher

Sicherungsfaller am Doppelspitzhaken verhindert das ungewollte Aushaken aus dem Zurrpunkt.



Gesichert gegen ungewolltes Aushängen beim Spanvorgang



Optimaler Halt auch an Fahrzeugrahmen



Vergleich: Karabiner bietet keinen optimalen Halt

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung	2000 daN
Empfohlene Zuglast	1000 daN
Hakenform	Doppelspitzhaken mit Sicherungsfaller
Vorspannkraft	220 daN
Breite (B)	35 mm
Farbe	Rot
Handkraft Ratsche	50 daN
Werkstoff	Polyester - PES
Normen	EN 12195-2
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C

Länge (L)	Art.-Nr.	VE
4 m	0713 92 336	1
6 m	0713 92 337	1
8 m	0713 92 338	1

Anwendungsgebiet

Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Agri, Metallhandwerk und Industrie) um Ware vor Beschädigung zu schützen.