

FLACHSTECKSICHERUNG MINI SILVER



Versilberte Ausführung für
bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

Leistungsnachweis

ISO 8820-3

Stromstärke max.	Farbe	Nennspannung max.	Betriebs-temperatur min./max.	Oberfläche Kontakte	Art.-Nr.	VE
2 A	Grau	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 02	25
2 A	Grau	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
3 A	Violett	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 03	25
3 A	Violett	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
4 A	Pink	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 04	25
4 A	Pink	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
5 A	Braun	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 05	25
5 A	Braun	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
7,5 A	Ockerbraun	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 075	25
7,5 A	Ockerbraun	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
10 A	Rot	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 10	25
10 A	Rot	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
15 A	Türkis	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 15	25
15 A	Türkis	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
20 A	Gelb	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 20	25
20 A	Gelb	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
25 A	Weiß	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 25	25
25 A	Weiß	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100
30 A	Grün	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 300 30	25
30 A	Grün	32 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert		100

ORSY-lagerfähig

FLACHSTECKSICHERUNG MINI-FLP SILVER



Hinweis

Ausführung 3 A und 4 A mit verzinn-ten Steckkontakten

Versilberte Ausführung für
bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

Stromstärke max.	Farbe	Nennspannung max.	Betriebs-temperatur min./max.	Oberfläche Kontakte	Art.-Nr.	VE
2 A	Grau	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 02	10
3 A	Violett	58 V/DC	-40 - 125 °C	Verzinkt	0731 302 03	10
4 A	Pink	58 V/DC	-40 - 125 °C	Verzinkt	0731 302 04	10
5 A	Braun	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 05	10
7,5 A	Ockerbraun	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 07	10
10 A	Rot	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 10	10
15 A	Türkis	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 15	10
20 A	Gelb	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 20	10
25 A	Weiß	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 25	10
30 A	Grün	58 V/DC	-40 - 125 °C	Versilbert	0731 302 30	10

ORSY-lagerfähig