

KONTAKT SL



Art.-Nr.	0893 70
VE	1/12
Inhalt	200 ml
Dichte	0,839 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20°C

Transparenter Schutzlack zum Sprühen

Verhindert und beseitigt Feinschlüsse bei Spulen und Transformatoren

Verhindert Kurzschlüsse im Hoch- und Niederspannungsbereich

Ergibt einen glänzenden und biegsamen Schutzfilm

- Isoliert, versiegelt und dichtet ab
- Schützt vor Wasser, verdünnten Säuren, Laugen und Korrosion

Haftet auf Metallen wie Kupfer, Messing, Stahl, Chrom, Aluminium

KONTAKTSPRAY SW



Art.-Nr.	0893 65
VE	1/12
Inhalt	200 ml
Farbe	Transparent
Geruch/Duft	Charakteristisch
Chemische Basis	Mineralöl
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Spezial-Sprühwäsche

Reiniger für Kontakte und elektrische Bauteile

- Entfernt Kolophonium-Rückstände
- Reinigt stark verschmutzte Bauelemente

Greift Kunststoffe und gebräuchliche Materialien nicht an

Vielseitige Einsatzgebiete (elektr. Teile und Elemente, Platinen, Relais, Steckerleisten)

Hinweis

Kontakt SW muss vollständig abgetrocknet sein bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.