

FALT-MASKER



Abdeckfolie mit Flachkrepp-Klebeband

Randklebende HDPE-Folie

- Vorgefaltet
- Leicht geprägt
- Statisch aufgeladen

Gutes Anhaften der Farbe

durch die Prägung der Folie wird ein Abfließen der Farbe verhindert.

Zusätzliches Fixieren entfällt

Die Folie schmiegt sich durch die statische Aufladung selbst an den Untergrund an.

Trägermaterial des Klebebandes	Imprägniertes Papier
Trägermaterial der Folie	Polyethylen
Folienstärke	0,01 mm
Klebstoffbasis	Kautschuk
Farbe	Transparent (Folienmaterial), Chamois (Trägermaterial)
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min.	0 °C
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
Einsatzdauer max.	2 d
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr.	0992 405 055	0992 405 140	0992 405 266
VE	1/60	1/20	1/20
Breite (aufgeklappt)	55 cm	140 cm	266 cm
Rollenlänge	33 m	33 m	20 m

Anwendungsgebiet

Für Abdekarbeiten im Innenbereich.

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band un mittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Anleitung

Abrollen - Klebeband fixieren -
Abschneiden - Folie auseinanderfalten

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.