

LACKSYSTEME

Lacke	Einsatz- und Verwendungsbereich
1K-Grundierungen	
1K-Kunstharzgrund Art.-Nr. 5866 101 ...	Als korrosionsschützender Grund- und Zwischenanstrich auf Stahl, Guss, Blech, z. B. Fahrzeugrahmen, Metallbau, Brückenkonstruktionen, Metalltanks, usw. Auch als Transportanstrich im Stahlbau verwendbar (Mindestschichtdicke 40 µm).
1K-Universalgrund Art.-Nr. 5866 100 ...	Als Grundierfüller und Haftvermittler zum Ausgleichen von Stahl-, Alu- oder Zinkoberflächen.
1K-Aquagrund Art.-Nr. 5866 107 103	Als umweltfreundliche, wasserverdünnbare, chromatfreie Grundierung für Eisen-, Stahl-, Alu- oder Zinkoberflächen und gut haftende Altlacke.
1K-Kunststoffhaftgrund Art.-Nr. 5866 106 101	Als Haftvermittler für Decklackierungen auf Kunststoffoberflächen.
2K-Grundierung	
2K-Universalgrund Art.-Nr. 5866 103 ...	Als Haftvermittler bei lacktechnisch schwierigen Untergründen wie Alu, Zink, Kupfer, Messing sowie bei GfK. Als Grundierfüller zum Ausgleichen von kleinen Schäden oder Schleifriefen bei Maschinen und Konstruktionen. Auch im Freilagerungsbereich einsetzbar.
2K-Epoxygrund Art.-Nr. 5866 104 105	Als hochwertige Grundierung im Maschinenbau, Bootsbau, in der Landwirtschaft, bei Lkw und Chemikalien-transportern. Hervorragend geeignet als Grundierung für Alu- und Chassisaufbauten wie z. B. im Busbereich, da überspachtelbar.
2K-HS-Füller Art.-Nr. 5866 102 ...	Zum Füllen von geschliffenen Lackierungen, Werksgrundierungen oder gespachtelten Flächen. Für den Untergrundaufbau bei Top-Fahrzeuگلackierungen mit unterschiedlichen Oberflächen.
1K-Decklacke	
1K-Kunstharzlacke Art.-Nr. 5866 300 ...	Zur Hochglanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich.
1K-Containerlack Art.-Nr. 5866 301 ...	Für eine schnelle, kostengünstige Lackierung von Containern, Maschinen und Geräten.
1K-Dickschichtlack Art.-Nr. 5866 203 ...	Zum Grundieren oder Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Toren, Gestellen, Mulden und Geräten, usw.
1K-Streichlack Aqua Art.-Nr. 5866 302 ...	Zur hochwertigen Lackierung von grundierten Metalluntergründen, sowie fest haftenden Altanstrichen auf Dispersions- oder Kunstharzbasis und Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.
2K-Decklacke	
2K-HS-Decklack Art.-Nr. 5866 202 ...	Zur Lackierung von Nutzfahrzeugen, Landmaschinen, Traktoren, Maschinen und Anbauteilen. Einsetzbar für hochwertige Lackierungen im Messe- und Modellbau.
2K-Dickschichtlack Art.-Nr. 5866 204 ...	Für die hochwertige Beschichtung von Fassaden, Maschinen und Konstruktionen. Auch als Einschichtlack verwendbar. Leichtes Strukturspritzen möglich. Ohne Verdünnungszugabe als Strukturlack einsetzbar.
2K-HS-Klarlack VOC Art.-Nr. 5866 200 ...	Als Überzuglack bei Zweischicht-Lackierungen mit Basislacken im Metallic- und Uni-Bereich.
2K-HS-Klarlack reflow Art.-Nr. 5866 201 ...	Als Überzuglack bei Zweischicht-Lackierungen mit Basislacken im Metallic- und Uni-Bereich. Kratzbeständig auf der Basis von ReflowTechnologie.
Zweischicht-Lacke	
Zweischicht-Basislack Art.-Nr. 5866 304 103	Zur hochwertigen Ganzlackierung von Metall- und Kunststoffbauteilen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich im Zusammenhang mit 2K-Klarlack VOC Art.-Nr. 5866 200 ... oder 2K-Klarlack reflow Art.-Nr. 5866 201 ...

MENGEN-VERBRAUCH

bei normalen Applikationen und normalen Untergründen: ca. 1 kg/l für 7–10 m²