

BRANDSCHUTZSCHAUM FZ PLUS

55



Dose 600 ml / hellrot

Ventilzange
Adapter/Sprührohr



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte

ABP
P-NDS04-868

T30-/RS-Türen
neuformtür
info@neuform-tuer.de

1. Einsatzbereiche

- Zur Verarbeitung im System **L1**
– Fugensystem B1 **L1**
- Zum Verschließen von Fugen und Hohlräumen mit der Anforderung B1 schwer entflammbar.
- T 30 Objektüren der Firma neuform-Türenwerk.
- Genaue Montagehinweise sind dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, der Türzulassungen Fa. neuform-Türenwerk zu entnehmen.

2. Eigenschaften


- Schwer entflammbar B1.
- 2K-System sehr schnell härtender Schaum.
- Kein Vor- und Zwischennässen, Schaum härtet Chemisch.

- Dimensionsstabiler Schaum, kein Nachdrücken.
- Schnelle Verarbeitung.
- Hohe Schaumausbeute.
- Wärmedämmend.
- Kann nach Aushärtung überputzt oder überstrichen werden.
- Alterungsbeständig, jedoch nicht UV-beständig.
- Hervorragende Montageeigenschaften, Schaum haftet sehr gut und läuft nicht ab.

3. Hinweise

- Frostfrei lagern.
- In gut belüfteten Räumen verarbeiten.
- Nicht für dehnungsbelastete Anschlussfugen.
- Kühl und trocken lagern.
- Sicherheitshinweise sind zu beachten.


Verarbeitungshinweis



Fuge reinigen.



Brandschutzschaum FZ plus einbringen.



Überstände eventuell abschneiden.