

BETONSCHEIFER EBS 125-E



Art.-Nr.	5707 701 1
VE	1
Nennspannung	230 V/AC
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	950 W
Leerlaufdrehzahl min.	2200 U/min(rpm)
Leerlaufdrehzahl max.	8500 U/min(rpm)
Drehmoment max.	6 Nm
Maschinengewicht	4,8 kg
Kabellänge	4 m
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)	06

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
5707 701 1	Diamantschleifopf Longlife & Speed Hartmaterial 125 mm	0666 501 125	1
	Spannmutter	0708 445 031	1
	Zweiloehschlüssel		1
	Koffereinlage		1
	System-Koffer 8.4.3	5581 012 000	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Diamantschleifopf Longlife & Speed Abrasiv	0666 511 125
Diamantschleifopf Longlife & Speed Turbo	0666 521 125
Diamantschleifopf Longlife & Speed PKD	0666 561 125
Diamantschleifopf Hartmaterial	0668 501 125
Diamantschleifopf Abrasiv	0668 511 125
Diamantschleifopf Turbo	0668 521 125
Universalanschlussmuffe clipsbar, antistatisch	0702 400 043
Universalanschlussmuffe, elektrisch leitend	0702 400 249
Saugschlauch elektrisch leitend	0702 400 275

Kraftvoller 1.700 Watt Beton-schleifer zum Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen.

Hohe Produktivität

Starke 1.700 Watt bei gleichzeitig geringem Gewicht

Materialgerechtes und rand-nahes Arbeiten möglich

Die Drehzahlregulierung ermöglicht materialgerechte Drehzahlen, die auch unter Last konstant bleiben. Das Segment zum Aufklappen ermöglicht rand- und wandnahes Arbeiten.

Staubarmes System

Der gefederte Bürstenkranz an der Schutzhaube passt sich jeder Oberfläche und Segmenthöhe an und sorgt so in Kombination mit der Absaughaube und dem angeschlossenen Sauger für eine effiziente Absaugung.

Optimale Handhabung der Maschine

Ergonomischer Bügelgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen

Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Hinweis

Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.