

WASSERSCHLAUCH PROFI



**Mehrschichtiger PVC- Qualitäts-
wasserschlauch mit hochfester
Gewebeeinlage aus Polyester.**

Hochflexibel

Knick- und abriebsfest

Verdrehsicher

Verwindet und verschlingt sich nicht

Kälte- und hitzebeständig

Silikonfrei

UV-beständig

Keine Algenbildung

Cadmium- und bariumfrei

Sehr glatte Innenseele

Optimaler Wasserdurchfluss

Art.-Nr.	0886 001 200	0886 001 201	0886 001 210	0886 001 211	0886 001 220
VE	50	30	50	25	50
Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC	Polyvinylchlorid - PVC	Polyvinylchlorid - PVC	Polyvinylchlorid - PVC	Polyvinylchlorid - PVC
Farbe	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb
Werkstoff Gewebe	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Innendurch- messer Zoll	1/2 in	1/2 in	3/4 in	3/4 in	1 in
Innendurch- messer	12,5 mm	12,5 mm	18,8 mm	18,8 mm	25 mm
Wanddicke	2,55 mm	2,55 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,65 mm
Schlauch- länge	50 m	30 m	50 m	25 m	50 m
Betriebsdruck	10 bar	10 bar	9 bar	9 bar	8 bar
Betriebsdruck Bedingung	bei 23 °C	bei 23 °C	bei 23 °C	bei 23 °C	bei 23 °C
Berstdruck	25 bar	25 bar	23 bar	23 bar	20 bar
Berstdruck Bedingung	bei 23 °C	bei 23 °C	bei 23 °C	bei 23 °C	bei 23 °C
Temperatur- beständigkeit min./max.	-15 bis 60 °C	-15 bis 60 °C	-15 bis 60 °C	-15 bis 60 °C	-15 bis 60 °C
Biegeradius	67,5 mm	67,5 mm	95 mm	95 mm	125 mm