


SCHLEIFSYSTEM STAUBFREI SCHLEIFSCHEIBE USEIT® SUPERPAD F



Trägermaterial	Folie
Bindung	Vollkunstharz
Beschichtung	Stearat
Werkstoff Schleifmittel	P 40–P 220 Zirkonkorund P 240–P 400 Keramik Korn
Streuung	extra-offen
Farbe	grün
Verfügbare Körnung	P 40–P 400
Formen	Scheiben

Durchmesser (Ø)	Lochbild	Körnung	Art.-Nr.	VE
136 mm	Multilochung	P 40	0581 786 004	25
136 mm	Multilochung	P 60	0581 786 006	25
136 mm	Multilochung	P 80	0581 786 008	25
136 mm	Multilochung	P 120	0581 786 012	25
136 mm	Multilochung	P 220	0581 786 022	25
136 mm	Multilochung	P 320	0581 786 032	25
136 mm	Multilochung	P 400	0581 786 040	25
156 mm	Multilochung	P 40	0581 787 004	25
156 mm	Multilochung	P 60	0581 787 006	25
156 mm	Multilochung	P 80	0581 787 008	25
156 mm	Multilochung	P 120	0581 787 012	25
156 mm	Multilochung	P 220	0581 787 022	25
156 mm	Multilochung	P 320	0581 787 032	25
156 mm	Multilochung	P 400	0581 787 040	25
210 mm	Multilochung	P 150	0581 788 015	25
210 mm	Multilochung	P 220	0581 788 022	25
210 mm	Multilochung	P 400	0581 788 040	25

Zubehör zu Art.-Nr.:	Bezeichnung	Art.-Nr.
0581 786 004– 0581 786 040	Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F	0586 786 000
0581 787 004– 0581 787 040	Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F	0586 787 000
0581 788 015– 0581 788 040	Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F	0586 788 000

Staubfreies Arbeiten in Verbindung Haftteller Useit® Superpad F, optimales Schleifergebnis bei einer vielfach höheren Standzeit.

Kürzere Schleifzeiten, effektives Arbeiten, kühler Schliff, vielfach höhere Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifscheiben

Durch die ganzflächig perforierte Schleifscheibe.

Staub- und schattenfreies Arbeiten

Ganzflächiges Absaugen des Schleifstaubs von der Oberfläche.

Anwendungsgebiet

- Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
- Schleifen von Hart- und Weichholz, Mineralwerkstoffe, Kunststoffe, NE-Metalle, thermoplastische Lacke
- Hocheffizientes Entfernen von Klebenähten bei Mineralwerkstoffen (Kunststein) mit dem Ø 210 mm, Entfernen von Anti-Fouling im Bootsbau, bestens geeignet für Renovierungsarbeiten im Innenbereich, Abschleifen von Treppenstufen, Entfernen von Farben, Schleifen von Lacken, problemloses Beschleifen von Aufkantungungen sowie zur Aufbereitung von Fensterbänken (Stein)