

## MONTAGEKLEBER



**Montageklebstoff für schnelle und hochfeste Verklebungen im Innen- und Außenbereich**

### Hohe Beständigkeit

Witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig

### Schnellhärtend

Hautbildung schon nach ca. einer Minute

### Breites Haftspektrum

Einsetzbar auf den unterschiedlichsten Untergründen

### Standfest

### Silikonfrei

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0892 100 100</b>
<b>VE</b>	1/12
<b>Inhalt</b>	310 ml
<b>Chemische Basis</b>	Styrolbutadienkautschuk
<b>Farbe</b>	Hellbeige
<b>Hautbildezeit min.</b>	1 min
<b>Durchhärtungsgeschwindigkeit</b>	3 mm/d
<b>Endfestigkeit min./max.</b>	4-5 d
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	5 bis 35 °C
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-40 bis 100 °C
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	12 Monate

<b>Ergänzende Produkte</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Handkartuschenpistole	<b>0891 00</b>
Handkartuschenpistole Robust	<b>0891 310 1</b>
Kartuschenmesser	<b>0715 66 09</b>
Leimpachtel	<b>0891 185</b>

### Anwendungsgebiet

- Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Sockelleisten, Paneelen, Fußbodenelementen, Wandverkleidungen, Fensterböden, Türschwellen, Holztürfutter, Zierprofilen usw.
- Breites Haftungsspektrum auf Untergründen wie Holz und Holzfasertafeln, Stahl, Aluminium, PVC, Gips, Gipskarton, Mauerwerk sowie Beton.
- Eignet sich auch auf leicht feuchten Untergründen.

### Hinweis

- Nicht geeignet für PS, PE, PP, Styropor. Mind. ein saugender Untergrund
- Nicht anwendbar auf EPDM

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.