


WARNTAFELKLEBEBAND ANTIRUTSCH ALUMINIUM-KASCHIERT



Rutschhemmung R13 gemäß DIN 51130

- Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3
- Selbstklebend
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfälle
- Gute Formbarkeit durch Aluminiumkaschierung
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.

Länge	6 m
Dicke	1 mm
Farbe	Gelb, Schwarz
Geeignet für Untergrund	Betonestrich, Asphalt, Glatte Oberflächen
Einsatzbereich	Außenbereich, Innenbereich
Werkstoff	Aluminium
Klebstoffbasis	Acrylat

Art.-Nr.	0812 44 677	0812 44 676
VE	1	1
Breite	25 mm	50 mm

Anwendungsgebiet

Rutschsichere Markierung von profilierten Flächen wie z.B. Riffelbleche und rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

Hinweis

- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse (nach ASR A1.3)
- Die zu beklebende Fläche muß trocken, fett- und staubfrei sein.