


WARNTAFELGEBÄND



Schnelles, leichtes und flexibles Verkleben und Markieren

- Nach ASR A1.3
- Selbstklebend
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Dichtes, festes und engmaschiges Gewebe
- Leicht von Hand abreissbar
- Gute Abriebsfestigkeit
- Maschenweite von 80 Mesh
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

Länge	50 m
Dicke	0,29 mm
Farbe	Gelb, Schwarz
Geeignet für Untergrund	Betonestrich, Glatte Oberflächen
Einsatzbereich	Innenbereich
Werkstoff	Gewebe - kunststoffbeschichtet
Klebstoffbasis	Kautschuk

Breite	Ausführung	Art.-Nr.	VE
50 mm	Linksweisend	0812 44 678	1
50 mm	Rechtsweisend	0812 44 680	1
75 mm	Linksweisend	0812 44 679	1
75 mm	Rechtsweisend	0812 44 681	1

Anwendungsgebiet

Die Lösung für raue Oberflächen wie z.B. Stahlträger und Wände für Gefahrenstellen, wie z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen.

Hinweis

- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse (nach ASR A1.3)
- Vorbeiführung an Gefahrenstellen durch Linksabweisung oder Rechtsabweisung
- Die zu beklebende Fläche muß trocken, fett- und staubfrei sein.