

## BODENMARKIERUNGSKLEBEBAND HEAVY DUTY



Abbildung ähnlich

**Klebeband mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung.**

- Nach ASR A1.3
- Selbstklebend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.

<b>Länge</b>	10 m
<b>Dicke</b>	0,5 mm
<b>Geeignet für Untergrund</b>	Betonestrich, Glatte Oberflächen
<b>Einsatzbereich</b>	Innenbereich
<b>Temperatureinsatzbereich min./max.</b>	-20 bis 55 °C
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	15 bis 25 °C
<b>Werkstoff</b>	PVC - Polyvinylchlorid
<b>Klebstoffbasis</b>	Acrylat

Breite	Farbe	Art.-Nr.	VE
50 mm	Blau	<b>0812 449 660</b>	1
50 mm	Gelb	<b>0812 449 658</b>	1
50 mm	Grün	<b>0812 449 664</b>	1
50 mm	Rot	<b>0812 449 662</b>	1
75 mm	Blau	<b>0812 449 661</b>	1
75 mm	Gelb	<b>0812 449 659</b>	1
75 mm	Grün	<b>0812 449 665</b>	1
75 mm	Rot	<b>0812 449 663</b>	1

### Anwendungsgebiet

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.

### Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.