

## BODENMARKIERUNGSKLEBEBAND ANTIRUTSCH HEAVY DUTY



Abbildung ähnlich

<b>Länge</b>	12,5 m
<b>Dicke</b>	1,6 mm
<b>Geeignet für Untergrund</b>	Betonestrich, Asphalt, Glatte Oberflächen
<b>Einsatzbereich</b>	Außenbereich, Innenbereich
<b>Werkstoff</b>	PU gewebeverstärkt
<b>Klebstoffbasis</b>	Kautschuk

Breite	Farbe	Art.-Nr.	VE
50 mm	Blau	<b>0812 449 678</b>	1
50 mm	Gelb	<b>0812 449 674</b>	1
50 mm	Grün	<b>0812 449 684</b>	1
50 mm	Rot	<b>0812 449 682</b>	1
50 mm	Schwarz	<b>0812 449 680</b>	1
50 mm	Weiß	<b>0812 449 676</b>	1
75 mm	Blau	<b>0812 449 679</b>	1
75 mm	Gelb	<b>0812 449 675</b>	1
75 mm	Grün	<b>0812 449 685</b>	1
75 mm	Rot	<b>0812 449 683</b>	1
75 mm	Schwarz	<b>0812 449 681</b>	1
75 mm	Weiß	<b>0812 449 677</b>	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Voranstrich Butylprimer 750 ml	<b>0892 875</b>
Voranstrich Butylprimer 5 l	<b>0892 876</b>

**Retroreflektierendes Band (Katzenaugen-Effekt) mit Rutschhemmung R11 gemäß DIN 51130.**

- Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3
- Selbstklebend
- Extrem verschleißfest
- Schnell zu verarbeiten
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.

### Anwendungsgebiet

Rutschhemmende Bodenmarkierung für raue und unebene Untergründe im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Lager/Logistik, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

### Hinweis

- Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.