

ÜBERSICHT KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER

Ausstattungsmerkmale und Anwendungsgebiete im Überblick								
	Die Handlichen			Die Kompakten		Der Sichere	Der Außer- gewöhnliche	Der Kraftvolle
Bezeichnung	EWS 7-115 Basic	EWS 7-125-E Basic	EWS 8-115 Light	EWS 10-125-E Compact	EWS 12-125 Solid	EWS 12-125-T Solid	EWS 14-125 INOX	EWS 17-125-EQ Power
Art.-Nr.	5707 011 0	5707 013 0	5707 010 0	5707 030 0	5707 040 0	5707 004 3	0702 478 0	5707 061 2
Nennaufnahme- leistung	720 W	720 W	820 W	1.000 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	2.800– 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.800– 10.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.500– 7.500 min ⁻¹	2.800– 11.000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø max.	115 mm	125 mm	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Spindelgewinde	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Gewicht ohne Netzkabel	1,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	2,1 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg
Drehzahl- elektronik	–	•	–	•	–	–	•	•
Wiederanlauf- schutz	•	•	•	•	•	•	•	•
Überlastschutz	•	•	•	•	•	•	•	•
Rückschlagschutz	–	–	–	•	•	•	•	•
Sanftanlauf	–	–	–	•	–	•	•	•
Konstant- elektronik	–	–	–	•	–	–	•	•
Schnellverstell- bare Schutzhaube	–	–	•	•	•	•	•	•
Anti-Vibrations- Handgriff	–	–	–	–	•	•	•	•
Schnellspann- mutter (Q-Nut)	–	–	–	–	–	–	–	•
Totmannschalter/ Paddle-Schalter	–	–	–	–	–	•	–	–