

## 1-STRANG KETTENGEGÄNGE GK 8



<b>Nutzlänge</b>	2 m
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Güteklasse</b>	8
<b>Hakenform</b>	Gabelkopfhaken

Art.-Nr.	5162 608 612	5162 608 812	5162 608 112
<b>VE</b>	1	1	1
<b>Nenndurchmesser</b>	6 mm	8 mm	10 mm
<b>Traglast</b>	1120 kg	2000 kg	3150 kg
<b>Produktgewicht (per Stück)</b>	2500 g	3500 g	5200 g
<b>Aufhängeringhöhe</b>	110 mm	110 mm	135 mm
<b>Aufhängeringbreite</b>	60 mm	60 mm	75 mm

### Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung

- Kettengehänge nach EN 818-4
- Mit schwarz lackierter Kette
- Kettenanbauteile rot lackiert
- Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.

#### Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

## 2-STRANG KETTENGEGÄNGE GK 8



<b>Nutzlänge</b>	2 m
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Güteklasse</b>	8
<b>Hakenform</b>	Gabelkopfhaken

Art.-Nr.	5162 608 622	5162 608 822	5162 608 122
<b>VE</b>	1	1	1
<b>Nenndurchmesser</b>	6 mm	8 mm	10 mm
<b>Traglast bei 45 Grad</b>	1600 kg	2800 kg	4250 kg
<b>Traglast bei 60 Grad</b>	1120 kg	2000 kg	3150 kg
<b>Produktgewicht (per Stück)</b>	2700 g	6500 g	8500 g
<b>Aufhängeringhöhe</b>	110 mm	135 mm	160 mm
<b>Aufhängeringbreite</b>	60 mm	75 mm	90 mm

### Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung

- Kettengehänge nach EN 818-4
- Mit schwarz lackierter Kette
- Kettenanbauteile rot lackiert
- Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.
- Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.

#### Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.