


## VERKÜRZUNGSKLAUE GK 6



### Für Hebeketten Edelstahl

- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl

### Leistungsnachweis

- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Art.-Nr.	5162 822 6	5162 822 7	5162 822 8	5162 822 10	5162 822 13	5162 822 16
VE	1	1	1	1	1	1
Kettendurchmesser	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
Innenbreite (b5)	14 mm	18 mm	19 mm	19 mm	28 mm	34,5 mm
Aufnahmedurchmesser (d2)	18 mm	20 mm	25,5 mm	30 mm	36 mm	40,5 mm
Innendurchmesser (d1)	18 mm	20,5 mm	23,5 mm	27,5 mm	33,5 mm	39,5 mm
Höhe (h1)	7,5 mm	9 mm	10 mm	12,6 mm	16,7 mm	20,6 mm
Länge (l1)	45 mm	50,5 mm	62 mm	72 mm	87,5 mm	105 mm
Ringbreite (b2)	7,5 mm	9 mm	10 mm	12,6 mm	16,7 mm	20,6 mm
Produktgewicht (per Stück)	70 g	100 g	235 g	295 g	670 g	1110 g
Tragfähigkeit (WLL)	0,9 t	1,2 t	1,6 t	2,5 t	4,2 t	6,3 t