

SCHUTZHANDSCHUH TOP-FLEX



EN 388:
2016

2 1 4 2 X

Optimale Fingerfertigkeit durch gekürzten Daumen, Zeige- und Mittelfinger

Gute Griffsicherheit durch rutschhemmende Beschichtung der Handflächen

Punktbeschichtung des Handrückens im Bereich der Knöchel



Optimale Fingerfertigkeit durch gekürzten Daumen, Zeige- und Mittelfinger

- Nahtlos rundgestricktes Polyamid Trägergewebe
- Gute Griffsicherheit durch rutschhemmende Beschichtung der Handflächen
- Punktbeschichtung des Handrückens im Bereich der Knöchel

Anwendungsgebiet

- Hervorragend geeignet für feines, genaues Arbeiten
- Konfektionier- und Verpackungsarbeiten
- Montagetätigkeiten
- Innenausbau
- Speditions-, Transport-, und Lagertätigkeiten

Strickteilung/Gauge	10
Werkstoff Trägermaterial	Polyamid
Werkstoff Beschichtung	PVC Noppen
EN-Norm	388, 420
Kategorie	II

Größe	Art.-Nr.	VE
8	0899 404 308	6
9	0899 404 309	6
10	0899 404 310	6

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handschuhhalter mit Karabinerhaken	0899 899 023