

# 1/4"-STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT STAUBGESCHÜTZT



red dot award 2015  
winner



**Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Mit Hebelumschaltung.**

**Umfangreiches 1/4"-Sortiment für den universellen Einsatz.**

- Inhalt: 34 Teile
- Steckschlüsseleinsätze 6kt.
- Hartschaum mit Klemmeffekt, Art.-Nr. 095501434
- Metallkassette 220 x 110 x 35 mm, Größe 1, Art.-Nr. 09557151

Art.-Nr.	0965 014 340
VE	1
Anzahl Teile im Sortiment/Set	34 Stck

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0965 014 340	1/4" Hebelumschaltknarre staubgeschützt	0712 014 03	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 4 mm	0713 111 104	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 5 mm	0713 111 105	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 5,5 mm	0713 111 155	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 6 mm	0713 111 106	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 7 mm	0713 111 107	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 8 mm	0713 111 108	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 9 mm	0713 111 109	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 10 mm	0713 111 110	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 11 mm	0713 111 111	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 12 mm	0713 111 112	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 13 mm	0713 111 113	1
	1/4" Steckschlüsseleinsatz metrisch 14 mm	0713 111 114	1
	1/4" Winkelverlängerung 25 mm	0713 118 100	1
	1/4" Verlängerung 152 mm	0713 118 106	1
	1/4" Kardangelen	0713 118 301	1
	1/4" Bitadapter	0715 11 01	1
	1/4" Adapter flexibel 150 mm	0715 11 05	1
	Schraubendreher 1/4" Abtrieb	0613 430 310	1
	Bit Schlitz 0.8 x 5.5 mm	0614 175 653	1
	Bit Kreuzschlitz PH1	0614 176 274	1
	Bit Kreuzschlitz PH2	0614 176 461	1
	Bit Kreuzschlitz PH3	0614 176 648	1
	Bit Innensechskant 3 mm	0614 176 93	1
	Bit Innensechskant 4 mm	0614 176 94	1
	Bit Innensechskant 5 mm	0614 176 95	1
	Bit Innensechskant 6 mm	0614 176 96	1
	Bit TX 10	0614 311 0	1
	Bit TX 15	0614 311 5	1
	Bit TX 20	0614 312 0	1
	Bit TX 25	0614 312 5	1
	Bit TX 27	0614 312 7	1
	Bit TX 30	0614 313 0	1
	Bit TX 40	0614 314 0	1



## Staubgeschützter Kopf

- 1. 2-fache Dichtung für besseren Schutz gegen Verschmutzung.
- 2. Antriebs 4-kant: Robust und widerstandsfähig.

Wartungsfrei – eine dauerhafte Schmierung der Mechanik wird garantiert.