





WÄRMESCHRUMPFENDE CRIMP- UND LÖTVERBINDER

Staub- und feuchtigkeitsdicht

			
Crimpverbinder	Crimpverbinder High-End	Crimp- & Lötverbinder bleifrei	Lötverbinder High-End bleifrei
Art. 0555 51...	Art. 0555 61...	Art. 0555 71...	Art. 0555 81...
Beschreibung			
1. Semi-transparenter Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. 40% schnelleres Schrumpfverhalten – geringes Beschädigungsrisiko für die Leitungsisolierung und den Verbinder	1. Crystal Clear™ Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. Verbindungshülse mit Sichtfenster – optische Kontrolle der Verbindung möglich 3. 40% schnelleres Schrumpfverhalten – geringes Beschädigungsrisiko für die Leitungsisolierung und den Verbinder	1. Transparenter Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. Verbindungshülse mit Sichtfenster – optische Kontrolle der Verbindung möglich 3. 40% schnelleres Schrumpfverhalten – geringes Beschädigungsrisiko für die Leitungsisolierung und den Verbinder 4. Bestmögliche Zugentlastung – höchste Belastbarkeit der Verbindung	1. Transparenter Schrumpfschlauch – optische Kontrolle der Verbindung möglich 2. Doppelwandiger Schrumpfschlauch für ein Maximum an Sicherheit (Abriebfestigkeit) 3. Durchgängige Heißschmelzkleberbeschichtung 4. Hohe Durchschlagfestigkeit – maximale Sicherheit 5. Keine Crimpzange erforderlich
Technische Informationen			
Schutzart: IP67	Schutzart: IP67	Schutzart: IP67	Schutzart: IP67
Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm min	Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm min	Durchschlagfestigkeit: 36 kV/mm min	Durchschlagfestigkeit: 36 kV/mm min
Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +125 °C	Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +125 °C	Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +110 °C	Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +110 °C
RoHS-konform	RoHS-konform	RoHS-konform	RoHS-konform
Verarbeitungswerkzeuge			
Crimpzange leer: Art. 0714 107 300 Presseinsatz 1: weiß / gelb Art. 0714 107 905 Presseinsatz 2: rot / blau Art. 0714 107 906 Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400	Crimpzange leer: Art. 0714 107 300 Presseinsatz 1: weiß / gelb Art. 0714 107 905 Presseinsatz 2: rot / blau Art. 0714 107 906 Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400	Crimpzange leer: Art. 0714 107 300 Presseinsatz 1: weiß / gelb Art. 0714 107 905 Presseinsatz 2: rot / blau Art. 0714 107 906 Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400	Selbstzündender Schrumpfbrenner WSB 400 Art. 0984 990 400