






## KABELVERBINDER, UNISOLIERT

### AMP Micro Timer Kontakt/Flachstecker 1,6

Steckverbindersysteme 1,6 mm, mit symmetrischen Rastzungen (außer Art.-Nr. 0558 190 90, 0558 190 91),

\* für Einzelleitungs dichtungen (Seals)

Abbildung	mm <sup>2</sup>	Isol.-Ø mm	Seal-Ø mm	Stecker mm	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/St.
	0,2 - 0,5	max. 1,6	-	1,6 x 0,6	CuSn	Sn (verzinnt)	<b>0558 190 90</b>	100
	0,5 - 1,0	max. 2,0					<b>0558 190 91</b>	
	0,2 - 0,5	1,15 - 1,6	2,60		CuFe	Sn (verzinnt)	<b>0558 190 92</b>	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1					<b>0558 190 13</b>	
	0,2 - 0,5	1,15 - 1,6	2,60		CuSn	Sn (verzinnt) vergoldet	<b>0558 190 9</b>	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1					<b>0558 190 20*</b>	
	0,2 - 0,5	1,15 - 1,6	-		CuFe	Sn (verzinnt)	<b>0558 190 93</b>	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1					<b>0558 190 14</b>	
	0,2 - 0,5	1,15 - 1,6	2,60		CuSn	Sn (verzinnt) vergoldet	<b>0558 190 21*</b>	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1					<b>0558 190 10</b>	

ORSY®-lagerfähig

#### Ergänzungsprodukte – Empfehlung:

Entriegelungswerkzeug für Art.-Nr. 0558 190 90, 0558 190 91

Entriegelungswerkzeug

Einzelleitungs dichtungen

**Art.-Nr. 0713 558 201**

**Art.-Nr. 0713 558 311**

**Art.-Nr. 0558 991 403**