

ÜBERSICHT RÜHRER

Anwendung	Abbildung	Beschreibung	Länge mm	Korb-durchmesser mm	Rührgutmenge kg	Schaftaufnahme	Art.-Nr.
R I Für flüssige Materialien		<ul style="list-style-type: none"> • Der Klassiker für flüssige und fließende Materialien • Schonend und spritzerfrei • Mischt von oben nach unten • U. a. Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen 	400	80	5-10	SW 8	0713 95 100
			590	100	10-25	SW 10	0713 95 101
			590	120	20-30	SW 10	0713 95 103
R II Für zähe und klebrige Materialien		<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar bei vielen zementären und sandgefüllten Produkten • Fördert mit 2 Mischwendel von unten nach oben • U. a. Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Spachtel 	400	90	5-10	SW 8	0713 95 110
			590	120	15-25	M14	0713 95 111
			590	120	15-25	SW 10	0713 95 112
			590	140	25-35	M14	0713 95 113
M I Für schwere Materialien		<ul style="list-style-type: none"> • Robuster Rührer mit 3 Mischflügel für den schweren Mischeinsatz, für hoch gefüllte Mischungen • Fördert von unten nach oben • U. a. Beton, Zementestrich, Wärmedämmputz, Kunstharzmörtel, Pflasterfugenmörtel, Epoxydharzmörtel 	590	120	15-25	M14	0713 95 120
			590	140	25-40	M14	0713 95 121
			590	160	40-60	M14	0713 95 122
M II Für pulverige und klebrige Materialien		<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für das Mischen in kleinen Gebinden • Mischt von unten nach oben, ohne zu spritzen • U. a. Fliesenkleber, Fugenmörtel, EP-Fuge, Spachtel 	400	85	5-10	SW 8	0713 95 130
KR Mit hoher Scherkraft zum Anmischen von zähflüssigen Materialien		<ul style="list-style-type: none"> • Spitzenwerkzeug für Kleber und plastische Massen • Wirkt schnell und aktiv gegen Klumpen • Hohe Scherkräfte für ein geschmeidiges Ergebnis • U. a. Flex-/Fliesenkleber, Klebe-/Armierungsmörtel, Fugenmassen, Spachtelmassen, Fliesenkleber, Nivelliermassen 	590	140	25-35	M14	0713 95 137
DLX Für weiche und gießfähige Materialien		<ul style="list-style-type: none"> • Der Spezialist mit extremen Scherkräften verhindert Klumpenbildung für weiche und gießfähige Massen • Schnell und optimal im Ergebnis • Drückt von oben nach unten • U. a. für Nivelliermassen, Dünnbettmörtel, Schlämme, Fließestrich, bitumenfreie Abdichtung 	590	120	15-30	M14	0713 95 140